

## 露点変換器(低露点計測用) DMT143L オーダーフォーム

項目	選択	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
露点変換器	DMT143	1				1						A	S		
1 センサタイプと コネクタ部サイズ	ISO G1/2" プローブ、DRYCAP180M ISO G1/2" プローブ、DRYCAP180S	L R													
2 デジタル出力	RS485		1												
3 アナログ出力	なし 4...20 mA (エラー時出力 3.6 mA) 4...20 mA (エラー時出力 0 mA)		0 C G												
4 アナログ出力範囲	露点/霜点(Td/f)※ 大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※ 露点/霜点(Td/f) 露点/霜点(Td/f) ppm ppm ppm 特別設定 露点/霜点(Td/f) 特別設定 湿度(%RH) 特別設定	-80...+20°C Td/f -80...+20°C Td/f atm -60...+60°C Td/f -50...+50°C Td/f 0...1000ppmv 0...5000ppmv 範囲: 範囲: 範囲:	(DMT242Aと同じ) (DMT242Bと同じ) (DMT242Sと同じ)	1 2 A B 3 4 P X N											
5 アラームLED 作動ポイント	なし (故障表示のみ) -40°C Tf -20°C Tf -10°C Tf +3°C Td 特別設定 LED常時OFF		A B C D E X Z	1											
7 圧力設定	1 bar (abs) 3 bar (abs) 5 bar (abs) 7 bar (abs) 特別設定 (max 20 bar abs)	bar									A B C D X				
8 ケーブル	なし 0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル 3 m ネジ接続M8シールドケーブル 5 m ネジ接続M8シールドケーブル 10 m ネジ接続M8シールドケーブル 1.5 m (+80°C)耐熱ケーブル 3 m (+80°C)耐熱ケーブル	(HMP50Z032) (HMP50Z300) (HMP50Z500) (HMP50Z1000) (225777) (225229)	0 2 3 4 5 6 7												
9 センサ保護	焼結金属フィルタ【推奨】 真空用ステンレスフィルター	(HM47280SP) (HM47453SP)	1 S												
10 アクセサリー	なし ケーブルアダプタ(DMT242→DMT143) サンプリングセル スウェジロック1/4"付きサンプリングセル リーケネジ付きサンプリングセル 2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル ダクト取付けフランジ マウンティングナット NPT 1/2"アダプタ	(247890) (DMT242SC) (DMT242SC2) (DSC74) (DSC74B) (DSC74C) (DM240FA) (MOUNTINGNUT) (210662)	0 A 1 2 3 4 5 6 7 8												
11 パッケージ	標準										A S				
13 取扱説明書	なし 多言語ガイド (一部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)										A X				

※ 圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・0°C以下の環境では結露ではなく霜が発生するため、霜の発生する温度である霜点温度(Tf)を出力します。

&lt;DMT242Aと同じ仕様の選定の一例&gt; DMT143L1C1Z1A310ASX

&lt;DMT242Bと同じ仕様の選定の一例&gt; DMT143L1CAZ1A310ASX