

露点変換器(低露点計測用) DMT346 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
露点変換器 (クーリングセット付き高温タイプ)	DMT346	6	0	K							1						2	D	6		C	0				
1 変換器	DMT346	6					P																			
2 プローブケーブル長 2m 5m 10m				Q		R	0																			
4 出力項目	露点 + 混合比 (+ SSR + Ts)※			K																						
5 ディスプレイ	なし あり(キーパッドにより設定変更可能)			0			1																			
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10...35VDC) AC電源用ユニット(100...240VAC)			B			C																			
7 アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V			1			2																			
8	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし 露点 0...+100°C 混合比 0...1000g/kg d.a.		1	1	1	2	2	2	X	X	A														
9	特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____																								
10		Ch1 Ch2 Ch3(オプションがない場合はA)										1														
12 単位	°C(摂氏) °F(華氏)												A													
13	モジュール1	なし リレー出力 RS485インターフェース LANインターフェイス(RJ45、2mケーブル付)											0													
14	モジュール2	なし リレー出力 Ch3アナログ出力											0													
		注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要											1													
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド(8...11mmケーブル用)	(214728SP)										1													
	注)AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"	(214780SP)										2													
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター(5mケーブル付)											3													
	通せません	8ピンコネクター(ねじ端子付)											4													
16	変換器取付け用 オプション	なし 壁面取付け用プレート ポール取付け用キット レインシールド付ポール取付け用キット DINレール取付け用キット	(214829) (215108) (215109) (215094)										A													
17	露点センサ	DRYCAP®180S											2													
18	センサ保護	クーリングセット用焼結金属フィルター											D													
19	プローブ取付け用 オプション	クーリングセット	(DMP264CS)										6													
20	取扱説明書	なし 英語 [英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 日本語 いずれも追加1部毎に¥3,000となります]											A													
21	PC用アクセサリー	なし サービスポート用RS232ケーブル※※ + MI70LINKソフトウェア サービスポート用USBケーブル※※ + MI70LINKソフトウェア	(215005) (219916)										0													
22	校正	標準校正(英文校正証明書付)											C	0												

※SSRは、センサ上の 湿度RH% を表すパラメータです。

Ts は、湿度センサ表面の温度です。これらのパラメタは測定環境下の湿度や温度ではありません。

※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。