

## 露点変換器(低露点計測用) DMT348 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
露点変換器 (パイプライン取付け用プローブタイプ)	DMT340	8	0																1			A	0		
1 変換器	DMT348	8																							
2 プローブケーブル長	2m (232mmプローブ) 5m (232mmプローブ) 10m (232mmプローブ) 2m (454mmプローブ) 5m (454mmプローブ) 10m (454mmプローブ) 15m (454mmプローブ)	V W X 1 2 3 9 0																							
4 出力項目	露点+ppm+混合比 (温度範囲、-40...+80°Cの場合) 露点+ppm+混合比+湿度+温度 (温度範囲、0...+80°Cの場合)	A B																							
5 ディスプレイ	なし あり(キーパッドにより設定変更可能)	0 1																							
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10...35VDC) AC電源用ユニット(100...240VAC)	B C																							
7 アナログ出力	4...20 mA 0...20 mA 0...1V 0...5 V 0...10 V	1 2 3 4 5																							
8 アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし Ch1-Ch3 露点/霜点(Td/f) -80...+20°C 露点/霜点(Td/f) -60...+20°C 露点/霜点(Td/f) -50...+50°C 温度(T) 0...+80°C PPMv 0...1000ppm PPMw 0...1000ppm 混合比(x) 0...30g/kg d.a. 相対湿度(RH) 0...100%RH	B C D E F G H J K L X X X																							
9 特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch_____	X																							
10 範囲:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch_____	X																							
11 使用圧力設定	1bar 3bar 5bar 7bar 9bar 特別設定: (max:40bar)	1 2 3 4 5 X																							
12 単位	°C(摂氏) °F(華氏)	A B																							
13 モジュール1	なし リレー出力 RS485インターフェース LANインターフェイス(RJ45 2mケーブル付き)	0 1 2 4																							
14 モジュール2	なし リレー出力 Ch3アナログ出力	0 1 3																							
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド(8...11mmケーブル用) (214728SP) 注) AC電源は コンジットフィッティング NPT1/2" 8ピンコネクターを 通せません 8ピンコネクター(5mケーブル付) 8ピンコネクター(ネジ端子付)	(214780SP)	1 2 3 4																						
16 変換器取付け用オプション	なし 壁面取付け用プレート ポール取付け用キット レインシールド付ポール取付け用キット DINレール取付け用キット	(214829) (215108) (215109) (215094)	A B C D E																						
17 露点センサ	DRYCAP®@180M		1																						
18 センサ保護フィルター	焼結金属フィルター 真空用ステンレスフィルター	(HM47280SP) (HM47453SP)	A B																						
19 プローブ取付け用オプション	フィッティングボディ R 1/2" ISO リーカネジ付き (SOFITBODASP) フィッティングボディ R 1/2" ISO リーカネジなし (DRW212076SP) フィッティングボディ NPT 1/2" リーカネジなし (212810SP) フィッティングボディ 2個 R 1/2" ISO リーカネジ付き+NPT 1/2" (THREADSETASP) サンプリングセル (DMT242SC) スウェイロック付きサンプリングセル (DMT242SC2) パイプ取付け用ボールバルブセット (BALLVALVE-1) ダクト取付け用フランジ (DM240FA)		A B C D E F G H																						
20 取扱説明書	なし 英語 日本語	[ 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります ]	A B J																						
21 PC用アクセサリー	なし サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(215005) (219916)	0 2 4																						
22 校正	標準校正(英文校正証明書付)		A 0																						

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。