

CO₂プローブ GMP251 + 変換器 Indigo202(デジタル) 組合せオーダーフォーム

ステップ1: GMP251プローブ

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	CO ₂ プローブ	GMP251								
1	プローブ	0…20% (標準フィルタ付) 0…10% (標準フィルタ付) 0…5% (標準フィルタ付) 0…2% (標準フィルタ付) 0…20% (フロースルーハブ付)	A B C D F 1		0		0	1		
3	温度補正	温度セットポイント 25°C※ 温度セットポイント 37°C※ 内部補正※※		A B C						
4	圧力補正	圧力セットポイント 1013hPa ※		0						
5	バックグラウンドガス補正	バックグラウンドガスセットポイント 0%O ₂ , 0%RH※ バックグラウンドガスセットポイント 21%O ₂ , 50%RH※ バックグラウンドガスセットポイント 19.7%O ₂ , 93%RH※		A B C						
6	ケーブル	なし		0						
7	マウンティング	なし マウンティングクリップ(2個入り) マウンティングフランジ			N C F 1					

※補正ポイント値はRS485通信を使用して設定可能

※※プローブ内蔵の温度センサを使用した補正。精度は典型値±3°C

ステップ2: Indigo202

品名	注文コード	備考	
デジタル変換器	Indigo202 1A0A0		

デフォルト設定: 19200 bps; databits:8; parity: None; stopbits: 2

オプション:

ステップ3: Indigo202リモートケーブル

品名	注文コード	備考	
リモートケーブル 1m	INDIGOCABLE1M		
リモートケーブル 3m	INDIGOCABLE3M		
リモートケーブル 5m	INDIGOCABLE5M		
リモートケーブル 10m	INDIGOCABLE10M		