

CO₂プローブ GMP252 + ホストデバイス Indigo201(アナログ出力) 組合せオーダーフォーム



ステップ1: GMP252プローブ

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	CO₂プローブ								
1	プローブ	0...10000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	1						
		0...5000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	2						
		0...2000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	3						
		0...3000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	4						
		0...20000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	5	1					
3	温度補正	温度セットポイント 25°C※		A					
		内部補正※※		C					
4	圧力補正	圧力セットポイント 1013hPa ※			0				
5	バックグラウンドガス補正	バックグラウンドガスセットポイント 0%O ₂ , 0%RH※			A				
		バックグラウンドガスセットポイント 21%O ₂ , 50%RH※			B				
6	ケーブル	なし				0			
7	マウンティング	なし					N		
		マウンティングクリップ(2個入り)					C		
		マウンティングフランジ					F	1	

※補正ポイント値はRS485通信を使用して設定可能

※※プローブ内蔵の温度センサを使用した補正。精度は典型値±3°C

ステップ2: Indigo201

項目		1	2	3	4	5
	ホストデバイス					
1	ディスプレイ	なし	0			
		あり	1			
2	アナログ出力	4...20 mA	A			
		0...20 mA	B			
		0...1V	C			
		0...5 V	D			
		0...10 V	E			
		1...5 V	F			
3	ケーブル	なし		0		
		リモートケーブル 1m		1		
		リモートケーブル 3m		2		
		リモートケーブル 5m		3		
		リモートケーブル 10m		4	A	0

品名	注文コード	備考
リモートケーブル 1m	INDIGOCABLE1M	
リモートケーブル 3m	INDIGOCABLE3M	
リモートケーブル 5m	INDIGOCABLE5M	
リモートケーブル 10m	INDIGOCABLE10M	