

湿度温度変換器 HMD112

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	
	湿度温度変換器		HMD110		2	V		1	N	N	
1 出力信号	4~20mA		2								
2 アナログ出力項目	湿度(RH) Ch1 露点(Td) 温度(T) 湿球温度(Tw) エンタルピー(h) 露点(Td) 湿球温度(Tw) エンタルピー(h)		-40~+60°C -40~+60°C -40~+60°C -40~+60kJ/kg ユーザー特別設定 ユーザー特別設定 ユーザー特別設定		A B C D H 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: kJ/kg	X Y Z					
3 アナログ出力項目	露点(Td) Ch2 温度(T) 温度(T) 温度(T) 温度(T) 温度(T) ユーザー特別設定		-40~+60°C -40~+60°C -5~+55°C 0~+50°C 0~+50°C 範囲 低: 高: °C		0 1 2 3 X V						
5 湿度センサ	Humicap180R 触媒センサ						A C				
6 取扱説明書	多言語クイックガイド						1	N	N		

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	
リモートパネル・ディスプレイ	RDP100	
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP	
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	
ターミナルブロック、青	236620SP	
PC接続用USBケーブル	219690	
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP	