

湿度温度変換器 HMT120 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	湿度温度変換器	HMT120				A										
1 温度出力	なし あり あり(湿度:過酸化水素滅菌用触媒センサ)		H K V													
2 変換器タイプ	壁取り付け セパレート 3mケーブル セパレート 5mケーブル セパレート 10mケーブル セパレート 10m + 10m延長ケーブル セパレート 20mケーブル		A B C D E F													
3 ディスプレイ	なし あり(2行LCD)		0 1													
4 アナログ出力	4...20 mA 2線ループ式		A													
5 アナログ出力項目1	相対湿度 0...100 %RH 露点/霜点 -20...+80 °C エンタルピー -40...1500 kJ/kg 湿球温度 0...+80 °C 絶対湿度 0...300 g/m³ 混合比 0...500 g/kg d.a. 水蒸気圧 0...500 hPa 飽和水蒸気圧 0...500 hPa 露点 -20...+80°C 温度 -40...+60 °C -20...+80 °C 0...+60 °C -40...+80 °C 0...+50 °C		1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D E F													
ユーザー特別設定	項目 範囲		X													
6 アナログ出力項目2	相対湿度 0...100 %RH なし※ 温度 -40...+60 °C -20...+80 °C 0...+60 °C -40...+80 °C 0...+50 °C		1 A B C D E F													
7 単位	°C(摂氏) °F(華氏)		1 2													
8 センサ保護	プラスチックグリッド フィルター付プラスチックグリッド ステンレス焼結金属フィルタ テフロン焼結フィルタ	(DRW010522) (DRW010525) (HM46670SP) (DRW244938SP)	1 2 3 E													
9 本体取付けキット	なし 取付けキット付レインシールド	(215109)	A C													
10 プローブ取付けキット	なし ダクト取り付けキット プローブマウンティングフランジ ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付) プローブマウンティングクランプ(1個)	(215619) (226061) (DTR504A) (225501)	1 2 3 5 6													
11 ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用 コンジットフィッティング PG9 コンジットフィッティング NPT1/2" ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線) ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")		A B C D Z													
12 PCアクセサリ	なし USBサービス用ケーブル※※	(219685)	0 1													
13 取扱説明書	なし 多言語		A Z													

※項目1で、温度出力「なし」を選択した場合は選択してください。

※※USBサービス用ケーブル使用中は、アナログ出力が安定しないことがあります。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。