

超音波風向風速センサ WMT52 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	超音波風向風速センサ	WMT52	A	A							0
1	測定項目	風向+風速									
3	出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1 RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1 RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1 USB/RS232,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1 USB/RS485,1.4m USB cable, ASCII auto, 19200 baud,8,N,1			A B C D E F G						
4	ヒーター	なし あり			0 1						
5	コネクター	なし 8ピン M12オスコネクター(プッシングおよび接地アクセサリ付き)				A B					
6	ケーブル	なし (電源供給/信号出力) 2m 8ピン M12シールドケーブル (220782) 10m 8ピン M12シールドケーブル (222287) 40m 8ピン 両端処理無しシールドケーブル (217020) 10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル (215952)				A B C D E					
7	取り付けアクセサリ	なし 取り付けキット (212729) 鳥よけ (212793) 取り付けキットおよび鳥よけ (212729+212793)						0 1 2 3			
8	設定用ソフトウェア	なし サービスパック2(Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付き) (220614)						0 1			
9	取扱説明書	なし 英語 日本語								A B J	

WMT52用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック2	220614	Windows用設定ツール、USBメンテナンスケーブル付
ボトムアクセサリ	WMTBOTTOMSP	BIFカード、M12コネクター、ネジ、Oリング付

WMT50用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
サービスパック1	215194	ソフトウェア、RS232メンテナンスケーブル付
変換ケーブル	221523	USBメンテナンスケーブル用アダプタ

WMT50/52用オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
電源/信号出力ケーブル	220782	USB RS232/485、1.4m USB/M12ケーブル
	222287	2m、8ピンM12ケーブル
	222288	10m、8ピンM12ケーブル
	217020	40m 8ピン 両端処理無し
	215952	10m 8ピン M12ケーブル、両端コネクタ付シールドケーブル
プッシング、接地アクセサリキット	222109	
取り付けキット	212729	
取り付け用ポール	AP-AT300205	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 0.5m
	AP-AT300210	外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み 1.0m
サージプロテクタ	WSP150	コネクターなし
	WSP152	PC接続用M12コネクター付 (上記項目3でFかG、項目5はB、項目6はEを要選択)
鳥よけ	212793	

取扱説明書

機種名	注文コード	備考
WMT52	M210925EN	英語
	M210925JA	日本語