

ハンディタイプ露点計(低露点計測用) DM70 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	ハンディタイプ露点計	DM70				A			1
1	指示計 (MI70)	なし※ あり(バッテリー+ACアダプター付)	A J						
2	アクセサリ	アクセサリなし アナログ出力ケーブル (0-1V出力) MI70LINKソフトウェア+USBケーブル※※		0 2 5					
3	センサプローブ	DMP74A (Td/f: -40...+60°C) DMP74B (Td/f: -60...+20°C) 乾燥空気用 DMP74C (Td/f: -50...+20°C) SF ₆ ガス用		A B C					
4	サンプリング	アクセサリなし リークネジ付サンプリングセル ポータブルサンプリングシステム+ ケース※※※ サンプリングセル スウェジロック1/4"付き サンプリングセル 2圧力(圧カ下、大気圧下)用サンプリングセル 2圧力(圧カ下、大気圧下)用サンプリングセル+コイル		0 1 2 3 4 5 6					A
6	キャリングケース	ケースなし※※※※ キャリングケース(全天候型プラスチック製) キャリングケース(ソフトケース)※※※※※					0 3 4		
7	取扱説明書	英語 日本語						B J	1

※ プローブのみをご注文される場合は「A」を選択してください

※※対応OSは、Windows 2000, XP, Server 2003, Vistaになります。

※※※ ポータブルサンプリングセルシステムではDMP74Aを選択下さい。

※※※※ ポータブルサンプリングセルシステムをご注文される場合は「0」を選択してください

※※※※※複数のサンプリングセル/複数のケーブルをご注文される場合は「3」を選択してください。ソフトケースには収納できません。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。