

湿度温度プローブ HMP4/5/7/8

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	測定範囲	備考	
HMP4	-70...+180°C	高圧タイプ	
HMP5	-70...+180°C	高温タイプ	
HMP7	-70...+180°C	高湿タイプ	
HMP8	-70...+180°C	パイプライン取付タイプ	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

温度プローブ TMP1

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	測定範囲	備考	
TMP1	-70...+180°C	温度出力のみ	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

注文コード	品名	対応機種	
HM47280SP	ステンレス焼結金属フィルタ	HMP4/5/7/8	
HM47453SP	ステンレスフィルタ	HMP4/5/7/8	
DRW010281SP	ステンレス網付PPSグリッド	HMP4/5/7/8	
DRW010276SP	PPSグリッド	HMP4/5/7/8	
210696	取付けフランジ	HMP5	
210697	ダクト取付けキット	HMP7	
DTR502B	ラジエーションシールド	HMP7	
SWG12ISO12	スウェジロック ISO 1/2"	HMP7	
SWG12ISO38	スウェジロック ISO 3/8"	HMP7	
SWG12NPT12	スウェジロック NPT 1/2"	HMP7	
BALLVALVE-1	ボールバルブ ISO 1/2"	HMP8	
215003	ダクト取付けキット	TMP1	
SWG6ISO18	スウェジロック ISO 1/8"	TMP1	
SWG6NPT18	スウェジロック NPT 1/8"	TMP1	
223263SP	1.5m ケーブル	HMP4/5/7/8/TMP1	
216546SP	10m ケーブル	HMP4/5/7/8/TMP1	
244669SP	0.6m ケーブル(直角プラグ)	HMP4/5/7/8/TMP1	
242659	USBケーブル	HMP4/5/7/8/TMP1	