

項目	産業用キャビネット(混成モデル)			CAB100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	キャビネットサイズ	大型	600 x 500 x 200	B	1				N	0					N		N
2	電源	供給電源	DINレール24VDC/2.5A	1													
3	アナログチャンネル	なし							N								
		4チャンネル							A								
		8チャンネル							B								
		12チャンネル							C								
		16チャンネル							D								
		20チャンネル							E								
		24チャンネル							F								
		28チャンネル							G								
4	本質安全機器接続	なし							0								
		絶縁バリア x 1							1								
		絶縁バリア x 2							2								
		絶縁バリア x 3							3								
		絶縁バリア x 4							4								
		絶縁バリア x 5							5								
		絶縁バリア x 6							6								
		絶縁バリア x 7							7								
		絶縁バリア x 8							8								
		絶縁バリア x 9							9								
		絶縁バリア x 10							A								
		絶縁バリア x 11							B								
		絶縁バリア x 12							C								
		ガルバニック絶縁 x 1							H								
		ガルバニック絶縁 x 2							J								
		ガルバニック絶縁 x 3							K								
		ガルバニック絶縁 x 4							L								
		ガルバニック絶縁 x 5							M								
		ガルバニック絶縁 x 6							N								
		ガルバニック絶縁 x 7							P								
		ガルバニック絶縁 x 8							R								
		ガルバニック絶縁 x 9							S								
		ガルバニック絶縁 x 10							T								
		ガルバニック絶縁 x 11							U								
		ガルバニック絶縁 x 12							V	N	0						
7	差圧+/- 60Pa,電流	なし							0								
		PDT101-P4C x 1							1								
		PDT101-P4C x 2							2								
		PDT101-P4C x 3							3								
		PDT101-P4C x 4							4								
		PDT101-P4C x 5							5								
		PDT101-P4C x 6							6								
		PDT101-P4C x 7							7								
		PDT101-P4C x 8							8								
8	差圧+/- 0.25" H2O,電流	なし															