

温度データロガー DL1416 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	データロガー	DL1416						N	N	N	N	
1	データロガー	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S								
2	外付けプローブCh1	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m			A B							
3	外付けプローブCh2	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし				1 2 3 4						
4	外付けプローブCh3	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m					A B					
5	外付けプローブCh4	なし 温度 ステンレス プローブ長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブルなし						1 2 3 4	N			
6	追加校正ポイント	なし 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定							N A B			
7	校正間隔	12ヶ月(標準)							N N N N			

測定範囲:-90~+50°C

校正ポイント:-90, -55, -20, +15, +50°C