

## 露点変換器(冷凍式ドライヤ OEM用途向け) DMT132

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>露点変換器 (冷凍式ドライヤ用) DMT132</b>			<b>A</b>	<b>A</b>					<b>0</b>
1 アナログ出力項目	露点/霜点 (Td/f)	-20...+40°C	A						
4... 20 mA	露点/霜点 (Td/f)	特別設定 °C: _____	X						
	大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※	特別設定 °C: _____	Y						
2 使用圧力設定	1bar (abs)				1				
	3bar				2				
	5bar				3				
	7bar				4				
	特別設定: (max: 20bar abs) _____ bar		X	A					
4 センサ保護	チューブフィルタ	(230602SP)		A					
5 ケーブル	なし				0				
	0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル				1				
	3 m ネジ接続M8シールドケーブル				2				
	5 m ネジ接続M8シールドケーブル				3				
	10 m ネジ接続M8シールドケーブル				4				
6 アラーム用LED	なし					A			
	あり	設定ポイント +10°C Td				B			
	あり	設定ポイント _____ °C Td/f				C			
7 アクセサリー	なし						0		
	サンプリングセル	(DMT242SC)					2		
	スウェジロック1/4"付き サンプリングセル	(DMT242SC2)					3		
	リークネジ付きサンプリングセル	(DSC74)					4		
	2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74B)					5		
	コイルと2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74C)					6		
	ダクト取付けフランジ	(DM240FA)					7		
8 取扱説明書	なし							A	
	多言語							M	0

※圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。  
 ※※修理・調整・校正は不可となり、交換になります。  
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード
チューブフィルタ	230602
DMT132-HMK15用アダプタ	230914
DMT132用USBケーブル	219690
MI70用接続ケーブル	219980SP
シーリングリングセット(3個)	221525SP

**\*\* 台数がまとまる場合価格をご相談下さい \*\***