VAISALA

2021

露点変換器(低露点計測用） DMT345 オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	露点変換器 （高温タイプ）		**DMT340**	**5**		**0**	**B**							**1**						**2**	**A**				**C**	**0**
1	**変換器**	**DMT345**		5																						
2	プローブケーブル長	2m			L																					
		5m			M																					
		10m			N																					
		15m ※※			Y	0																				
4	**出力項目**	**露点＋混合比 + 湿度 + 温度**					B																			
5	ディスプレイ	なし						**0**																		
		あり（キーパッドにより設定変更可能）						**1**																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC）							B																	
		AC電源用ユニット（100... 240VAC）							C																	
7	アナログ出力	4... 20 mA								1																
		0... 20 mA								2																
		0... 1V								3																
		0... 5 V								4																
		0... 10 V								5																
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力	なし										**A**													
		露点(Td)	0…+100℃								1	1	**1**													
		混合比(x)	0…1000g/kg d.a.								2	2	**2**													
		温度(T)	0…140℃								3	3	**3**													
		相対湿度(RH)	0...100%RH								K	K	**K**													
	特別設定	項目: Ch1	Ch2	（オプション）Ch3							X	X	**X**													
		範囲: Ch1	Ch2	（オプション）Ch3																						
8										**Ch1**																
9										**Ch2**																
10										**Ch3（オプションがない場合はA）**																
11	**使用圧力設定**	**大気圧**												1												
12	単位	℃（摂氏）													A											
		℉（華氏）													B											
13	モジュール1	なし														0										
		リレー出力														1										
		RS485インターフェース														2										
14	モジュール2	なし															0									
		リレー出力															1									
		Ch3アナログ出力															3									
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド（8...11mmケーブル用）	*(214728SP)*															**1**								
	注）AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2″	*(214780SP)*															**2**								
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター（5mケーブル付）																**3**								
	通せません	8ピンコネクター（ネジ端子付）																**4**								
16	変換器取付け用	なし																	A							
	オプション	壁面取付け用プレート	*(214829)*																B							
		ポール取付け用キット	*(215108)*																C							
		レインシールド付ポール取付け用キット	*(215109)*																D							
		DINレール取付け用キット	*(215094)*																E							
17	**露点センサ**	**DRYCAP®180S**																		2						
18	**センサ保護**	**焼結金属フィルター**																			A					
19	プローブ取付け用	なし																				0				
	オプション	取付けフランジ	*(210696)*																			7				
20	取扱説明書	なし																					**A**			
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																				**K**			
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります																				**N**			
21	PC用アクセサリー	なし																						0		
		サービスポート用USBケーブル※	*(219685)*																					3		
22	**校正**	**標準校正（英文校正証明書付）**																							C	0

注）項目10でA以外を選択した場合は、選択要

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。
※※項目2で15mｹｰﾌﾞﾙ選択時、項目16でﾎﾟｰﾙ取付ｷｯﾄ、ﾚｲﾝｼｰﾙﾄﾞ付ﾎﾟｰﾙ取付ｷｯﾄは選択できませんが、別途ｱｸｾｻﾘとしてご注文いただけます。