

SF₆用 マルチパラメータ変換器 DPT145 オーダーフォーム

項目	SF ₆ 用 露点圧力温度変換器		DPT145	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 プローブネジ	UNF 7/8-14 ネジ			A											A	
2 出力項目	露点/霜点 + 露点/霜点(大気圧下)※ + ppm + 圧力 + 圧力(20°C)※※ + SF ₆ ガス密度 + 温度				1											
	露点/霜点 + 露点/霜点(大気圧下)※ + ppm + 圧力 + 圧力(20°C)※※ + SF ₆ ガス密度 + 温度 (特定混合率 SF ₆ ()%/N ₂ ()%)				2											
3 デジタル出力	RS485 RS485 Modbus RTU					A									M	
4,5															A	A
6 単位	°C(摂氏) °F(華氏)													1		
														2		
7 オプション/アクセサリー	DIL0 DN8コネクタ DIL0 DN20コネクタ ABB Malmkvistコネクタ Alstom G1/2"コネクタ													1		
														B		
														C		
														D		
8 RS485出力・電源ケーブル	なし 1.5m シールドPURケーブル 直角コネクタ付 3m シールドPURケーブル 直角コネクタ付 5m シールドPURケーブル 直角コネクタ付 10m シールドPURケーブル 直角コネクタ付 3m シールドFEPケーブル ストレイトコネクタ付(Alstomウェザーシールド用) 15m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付 20m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付				(231519)									0		
					(231520)									1		
					(231521)									2		
					(231522)									3		
					(226902)									4		
					(236407)									5		
					(235859)									6		
														7		
9 オプション/アクセサリー	なし ウェザーシールド				(ASM210326)									0		
														1		
10														A		
11 取扱説明書	なし 多言語 (1部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)													A		
														X		

※ 露点/霜点(大気圧下)は、圧力下露点/霜点を大気圧下露点/霜点に換算した値です。

価格合計

※※ 圧力(20°C)は、環境温度下の圧力を20°Cにおける圧力に換算した値です。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	備考	
MI70指示計	MI70J10		
MI70用接続ケーブル	219980SP		
USBケーブル	219690		
1.5m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231519SP		
3m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231520SP		
5m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231521SP		
10m シールドPURケーブル 90度アングルコネクタ付	231522SP		
3m シールドFEPケーブル ストレイトコネクタ付(Alstomウェザーシールド用)	226902SP		
15m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付	236407SP		
20m シールドPURケーブル ストレイトコネクタ付	235859SP		
ウェザーシールド	ASM210326SP		

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	
DPT145	M211369EN	多言語