

## CO<sub>2</sub>プローブ GMP252 + ホストデバイス Indigo201(アナログ出力) 組合せオーダーフォーム



### ステップ1: GMP252プローブ

項目	GMP252	1	2	3	4	5	6	7	8	
CO <sub>2</sub> プローブ	GMP252	1		0		0		1		
1 プローブ	0…1000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	1								
	0…500ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	2								
	0…2000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	3								
	0…3000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	4								
	0…20000ppm (多孔質PTFEフィルタ付)	5	1							
3 温度補正	温度セットポイント 25°C※				A					
	温度セットポイント 37°C※				B					
	内部補正※※				C					
4 圧力補正	圧力セットポイント 1013hPa ※				0					
5 バックグラウンドガス補正	バックグラウンドガスセットポイント 0%O <sub>2</sub> , 0%RH※					A				
	バックグラウンドガスセットポイント 21%O <sub>2</sub> , 50%RH※					B				
6 ケーブル	なし					0				
7 マウンティング	なし						N			
	マウンティングクリップ(2個入り)						C			
	マウンティングフランジ						F	1		

※補正ポイント値はRS485通信を使用して設定可能

※※プローブ内蔵の温度センサを使用した補正。精度は典型値±3°C

### ステップ2: Indigo201

項目	Indigo201	1	2	3	4	5	
ホストデバイス	Indigo201				A	0	
1 ディスプレイ	なし	0					
	あり	1					
2 アナログ出力	4…20 mA		A				
	0…20 mA		B				
	0…1V		C				
	0…5 V		D				
	0…10 V		E				
	1…5 V		F				
3 ケーブル	なし	0					
	リモートケーブル 1m	1					
	リモートケーブル 3m	2					
	リモートケーブル 5m	3					
	リモートケーブル 10m	4	A	0			

品名	注文コード	備考	
リモートケーブル 1m	INDIGOCABLE1M		
リモートケーブル 3m	INDIGOCABLE3M		
リモートケーブル 5m	INDIGOCABLE5M		
リモートケーブル 10m	INDIGOCABLE10M		