

CO2湿度温度変換器 GMW93R オーダーフォーム(電圧出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CO2湿度温度変換器			GMW90R	3									
1 出力タイプ	電圧出力(3線式)				3									
2 信号出力	0~10 V 0~5 V					2								3
3 アナログ出力 Ch1	相対湿度(RH) 露点(Td) 混合比(x) エンタルピー(h) 露点(Td) CO ₂ CO ₂ 相対湿度(RH) 絶対湿度(A) 温度(T) 温球温度(Tw) 温度露点温度差(dTd) 混合比(x)	0...100%RH -20...+55°C 0...100 g/kg 範囲 低: 高: kJ/kg 範囲 低: 高: °C 0...2000 ppm 0...5000 ppm 範囲 低: 高: ppm 範囲 低: 高: %RH 範囲 低: 高: g/m ³ 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: g/kg			B	C	D	H	K	L	M	N	R	
4 アナログ出力 Ch2	相対湿度(RH) 露点(Td) 混合比(x) 温度(T) 温度(T) エンタルピー(h) 露点(Td) CO ₂ 相対湿度(RH) 絶対湿度(A) 温度(T) 温球温度(Tw) 温度露点温度差(dTd) 混合比(x)	0...100%RH -20...+55°C 0...100 g/kg -5...+55°C 0...+60°C 範囲 低: 高: kJ/kg 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: ppm 範囲 低: 高: %RH 範囲 低: 高: g/m ³ 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: g/kg			B	C	D	E	F	G	H	I	J	
5 アナログ出力 Ch3	相対湿度(RH) 露点(Td) 混合比(x) 温度(T) 温度(T) エンタルピー(h) 露点(Td) 相対湿度(RH) CO ₂ 絶対湿度(A) 温度(T) 温球温度(Tw) 温度露点温度差(dTd) 混合比(x)	0...100%RH -20...+55°C 0...100 g/kg -5...+55°C 0...+60°C 範囲 低: 高: kJ/kg 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: %RH 範囲 低: 高: ppm 範囲 低: 高: g/m ³ 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: °C 範囲 低: 高: kJ/kg			B	C	D	E	F	G	H	I	J	
6 本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示)RAL9003									0	1	2	3	8
7 単位	°C(摂氏) °F(華氏)									A	B			
8 ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO ₂ 温度(T)+エンタルピー(h)+CO ₂ 温度(T)+露点(Td)+CO ₂ 温度(T)+絶対湿度(A)+CO ₂ 温度(T)+温球温度(Tw)+CO ₂ 温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO ₂ 温度(T)+混合比(x)+CO ₂									A	H	K	S	W
9 標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m									0	X			
10 CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED: 1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※									0	1	X	A	
12 取扱説明書	なし 多言語クリックガイド									0	1			

※項目6で9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目6でAを選択した場合は「」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	備考
温度湿度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続