

CO₂湿度温度変換器 GMW95R オーダーフォーム(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CO ₂ 湿度温度変換器		GMW90R												
6	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示) RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示) RAL9003 黒(ディスプレイ非表示) RAL9005 黒(ディスプレイ表示) RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示) RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示) RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示) RAL9003	0 1 2 3 8 9 A											
7	単位	°C(摂氏) °F(華氏)						A	B					
8	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO ₂ 温度(T)+エンタルピー(h)+CO ₂ 温度(T)+露点(Td)+CO ₂ 温度(T)+絶対湿度(A)+CO ₂ 温度(T)+湿球温度(Tw)+CO ₂ 温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO ₂ 温度(T)+混合比(x)+CO ₂						A H K S W Y X						
9	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m	0 X											
10	CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED: 1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※	0 1 X	A										
12	取扱説明書	なし 多言語クリックガイド	0 2											

※項目6で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目6でAを選択した場合は「I」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	備考	
温度湿度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219960SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	