

ハンディタイプ湿度温度計 HM40 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	
	ハンディタイプ湿度温度計		HM40			
1	プローブタイプ 指示計一体型(HM41) セパレートプローブ型(HM45) セパレート極細プローブ型(HM42) セパレートロングプローブ型(HM46・焼結フィルタ) セパレートロングプローブ型(HM46・プラスチックグリッド)	A B C D E				
2	バッテリ 単3アルカリ乾電池×2 ニッケル水素充電池×4 単3充電池×2(USB充電池付)		1 2 3			
3	ケース HM41・HM45用 HM42・HM46用			A B		
4	取扱説明書 多言語クイックガイド 英文取扱説明書			A B		

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード
HM40指示計	HM40INDI
ベルトクリップ(3個)	227710SP
バッテリーカバー(3個)	225688SP
ニッケル水素充電池×4	229247SP
単3充電池×2(USB充電器付)	229249SP
ショートプローブ用ケース(HM41・HM45)	235849SP
ロングプローブ用ケース(HM42・HM46)	DRW242351SP

指示計一体型HM41

HM41プローブ	HMP113 V00B2C1A0
プラスチックロッキングブッシング(3個)	DRW238590SP
プラスチックグリッド	DRW236214SP
メンブレンフィルタ	230727SP

セパレート型HM42

HM42プローブ	HM42PROBE
スチールグリッド	19867HM
メンブレンチューブセット(5個)	19858HM
ラバースリーブセット(10個)	19809HM
校正用アダプター	HM37067

セパレート型HM45

HM45用プローブ	HMP113 V00B2C1A0
HM40用ハンドル・ケーブル	HM40HANDLE
プラスチックロッキングブッシング(3個)	DRW238590SP
プラスチックグリッド	DRW236214SP
メンブレンフィルタ	230727SP

セパレート型HM46

HM46プローブ	HM46PROBE
焼結フィルタ	0195
メンブレンフィルタ(+80°Cまで)	10159HM
プラスチックグリッド(+80°Cまで)	6221
スリーブ(50個)	1558
プローブホルダ	HM36915