

## ハンディタイプ湿度温度計 HM40

注文コード	測定範囲	備考
HM41	-10…+60°C	指示計一体型
HM42	-40…+100°C	セパレート極細プローブ型
HM45	-40…+60°C	セパレートプローブ型
HM46	-40…+100°C	セパレートロングプローブ型

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

### オプション/アクセサリー

注文コード	品名	備考
HM40INDI	HM40指示計	
227710SP	ベルトクリップ	3個入り
225688SP	バッテリーカバー	3個入り
229247SP	ニッケル水素充電池×4	
229249SP	単3充電池×2	USB充電器付
235849SP	ショートプローブ用ケース(HM41・HM45)	
DRW242351SP	ロングプローブ用ケース(HM42・HM46)	

### 指示計一体型HM41

HMP113 V00B2C1A0	HM41プローブ	
DRW238590SP	プラスチックロッキングブッシング	3個入り
DRW236214SP	プラスチックグリッド	
230727SP	メンブレンフィルタ	

### セパレート型HM42

HM42PROBE	HM42プローブ	
19867HM	スチールグリッド	
19858HM	メンブレンチューブセット	5個入り
19809HM	ラバースリーブセット	10個入り
HM37067	校正用アダプタ	

### セパレート型HM45

HMP113 V00B2C1A0	HM45用プローブ	
HM40HANDLE	HM40用ハンドル・ケーブル	
DRW238590SP	プラスチックロッキングブッシング	3個入り
DRW236214SP	プラスチックグリッド	
230727SP	メンブレンフィルタ	

### セパレート型HM46

HM46PROBE	HM46プローブ	
0195	焼結フィルタ	
10159HM	メンブレンフィルタ	+80°Cまで
6221	プラスチックグリッド	+80°Cまで
1558	スリーブ	50個入り
HM36915	プローブホルダ	