

ハンディタイプ湿度温度計 HM40

| 注文コード | 測定範囲 | 備考 | |
|-------|------------|---------------|--|
| HM41 | -10…+60°C | 指示計一体型 | |
| HM42 | -40…+100°C | セパレート極細プローブ型 | |
| HM45 | -40…+60°C | セパレートプローブ型 | |
| HM46 | -40…+100°C | セパレートロングプローブ型 | |

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

オプション/アクセサリ

| 注文コード | 品名 | 備考 | |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| HM40INDI | HM40指示計 | | |
| 227710SP | ベルトクリップ | 3個入り | |
| 225688SP | バッテリーカバー | 3個入り | |
| 229247SP | ニッケル水素充電電池×4 | | |
| 229249SP | 単3充電電池×2 | USB充電器付 | |
| 235849SP | ショートプローブ用ケース(HM41・HM45) | | |
| DRW242351SP | ロングプローブ用ケース(HM42・HM46) | | |
| 指示計一体型HM41 | | | |
| HMP113 V00B2C1A0 | HM41プローブ | | |
| DRW238590SP | プラスチックロックキングブッシング | 3個入り | |
| DRW236214SP | プラスチックグリッド | | |
| 230727SP | メンブレンフィルタ | | |
| セパレート型HM42 | | | |
| HM42PROBE | HM42プローブ | ケース付き | |
| 19867HM | スチールグリッド | | |
| 19858HM | メンブレンチューブセット | 5個入り | |
| 19809HM | ラバースリーブセット | 10個入り | |
| HM37067 | 校正用アダプタ | | |
| セパレート型HM45 | | | |
| HMP113 V00B2C1A0 | HM45用プローブ | | |
| HM40HANDLE | HM40用ハンドル・ケーブル | | |
| DRW238590SP | プラスチックロックキングブッシング | 3個入り | |
| DRW236214SP | プラスチックグリッド | | |
| 230727SP | メンブレンフィルタ | | |
| セパレート型HM46 | | | |
| HM46PROBE | HM46プローブ | ケース付き | |
| 0195 | 焼結フィルタ | | |
| 10159HM | メンブレンフィルタ | +80°Cまで | |
| 6221 | プラスチックグリッド | +80°Cまで | |
| 1558 | スリーブ | 50個入り | |
| HM36915 | プローブホルダ | | |