

ハンディタイプ湿度温度計 HM40

注文コード	測定範囲	備考
HM41	-10…+60°C	指示計一体型
HM42	-40…+100°C	セパレート極細プローブ型
HM45	-40…+60°C	セパレートプローブ型
HM46	-40…+100°C	セパレートロングプローブ型

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

オプション/アクセサリ

注文コード	品名	備考
HM40INDI	HM40指示計	
227710SP	ベルトクリップ	3個入り
225688SP	バッテリーカバー	3個入り
229247SP	ニッケル水素充電電池×4	
229249SP	単3充電電池×2	USB充電器付
235849SP	ショートプローブ用ケース(HM41・HM45)	
DRW242351SP	ロングプローブ用ケース(HM42・HM46)	
指示計一体型HM41		
HMP113 V00B2C1A0	HM41プローブ	
DRW238590SP	プラスチックロックキングブッシング	3個入り
DRW236214SP	プラスチックグリッド	
230727SP	メンブレンフィルタ	
セパレート型HM42		
HM42PROBE	HM42プローブ	
19867HM	スチールグリッド	
19858HM	メンブレンチューブセット	5個入り
19809HM	ラバースリーブセット	10個入り
HM37067	校正用アダプタ	
セパレート型HM45		
HMP113 V00B2C1A0	HM45用プローブ	
HM40HANDLE	HM40用ハンドル・ケーブル	
DRW238590SP	プラスチックロックキングブッシング	3個入り
DRW236214SP	プラスチックグリッド	
230727SP	メンブレンフィルタ	
セパレート型HM46		
HM46PROBE	HM46プローブ	
0195	焼結フィルタ	
10159HM	メンブレンフィルタ	+80°Cまで
6221	プラスチックグリッド	+80°Cまで
1558	スリーブ	50個入り
HM36915	プローブホルダ	