

ハンディタイプ湿度温度計 HM40 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4
	ハンディタイプ湿度温度計 HM40				
1	プローブタイプ	指示計一体型(HM41)	A		
		セパレートプローブ型(HM45)	B		
		セパレート極細プローブ型(HM42)	C		
		セパレートロングプローブ型(HM46・焼結フィルタ)	D		
		セパレートロングプローブ型(HM46・プラスチックグリッド)	E		
2	バッテリー	単3アルカリ乾電池×2		1	
		ニッケル水素充電電池×4		2	
		単3充電電池×2(USB充電付)		3	
3	ケース	HM41・HM45用		A	
		HM42・HM46用		B	
4	取扱説明書	多言語クイックガイド		A	
		英文取扱説明書		B	

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
HM40指示計	HM40INDI	
ベルトクリップ(3個)	227710SP	
バッテリーカバー(3個)	225688SP	
ニッケル水素充電電池×4	229247SP	
単3充電電池×2(USB充電器付)	229249SP	
ショートプローブ用ケース(HM41・HM45)	235849SP	
ロングプローブ用ケース(HM42・HM46)	DRW242351SP	

指示計一体型HM41

HM41プローブ	HMP113 V00B2C1A0	
プラスチックロックリングブッシング(3個)	DRW238590SP	
プラスチックグリッド	DRW236214SP	
メンブレンフィルタ	230727SP	

セパレート型HM42

HM42プローブ	HM42PROBE	
スチールグリッド	19867HM	
メンブレンチューブセット(5個)	19858HM	
ラバースリーブセット(10個)	19809HM	
校正用アダプター	HM37067	

セパレート型HM45

HM45用プローブ	HMP113 V00B2C1A0	
HM40用ハンドル・ケーブル	HM40HANDLE	
プラスチックロックリングブッシング(3個)	DRW238590SP	
プラスチックグリッド	DRW236214SP	
メンブレンフィルタ	230727SP	

セパレート型HM46

HM46プローブ	HM46PROBE	
焼結フィルタ	0195	
メンブレンフィルタ(+80℃まで)	10159HM	
プラスチックグリッド(+80℃まで)	6221	
スリーブ(50個)	1558	
プローブホルダ	HM36915	