

湿度温度変換器 HMD112

項目	1	2	3	4	5	6	7	8
湿度温度変換器	HMD110		2	V		1	N	N
1 出力信号	4~20mA		2					
2 アナログ出力項目	湿度 (RH)			A				
Ch1	露点 (Td)	-40~+60°C		B				
	温度 (T)	-40~+60°C		C				
	湿球温度 (Tw)	-40~+60°C		D				
	エンタルピー (h)	-40~460kJ/kg		H				
	露点 (Td)	ユーザー特別設定	範囲 低: 高: °C	X				
	湿球温度 (Tw)	ユーザー特別設定	範囲 低: 高: °C	Y				
	エンタルピー (h)	ユーザー特別設定	範囲 低: 高: kJ/kg	Z				
3 アナログ出力項目	露点 (Td)	-40~+60°C		0				
Ch2	温度 (T)	-40~+60°C		1				
	温度 (T)	-5~+55°C		2				
	温度 (T)	0~+50°C		3				
	温度 (T)	ユーザー特別設定	範囲 低: 高: °C	X	V			
5 湿度センサ	Humicap180R					A		
	触媒センサ (過酸化水素滅菌用)					C		
6 取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
リモートパネル・ディスプレイ	RDP100
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP
メンブレンフィルタ	ASM210856SP
ターミナルブロック、青	236620SP
PC接続用USBケーブル	219690
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP