

## 湿度温度変換器 HMD112

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	
湿度温度変換器			HMD110			V	1	N			
1	出力信号	4~20mA 4~20mA(ディスプレイ付き) Modbus Modbus(ディスプレイ付き)		2 4 M N							
2	アナログ出力項目 Ch1	湿度(RH) 露点(Td) 湿球温度(Tw) エンタルピー(h) ユーザー特別設定 ユーザー特別設定 ユーザー特別設定		-40~-+60°C -40~-+60°C -40~-+60kJ/kg 範囲 _____ °C 範囲 _____ °C 範囲 _____ kJ/kg なし(Modbus選択時)	A B D H X Y Z N						
3	アナログ出力項目 Ch2	温度(T) 温度(T) 温度(T) ユーザー特別設定		-40~-+60°C -5~-+55°C 0~-+50°C 範囲 _____ °C なし(Modbus選択時)	1 2 3 X N	V					
5	湿度センサ	Humicap180R 触媒センサ(過酸化水素滅菌用)					A C				
6	取扱説明書	多言語クイックガイド					1				
7	表示単位	なし(ディスプレイなし) °C(摂氏)						N 3	N		

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

## オプション/アクセサリー

品名	注文コード	
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP	
コンジット・フィッティング+Oリング(M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	
ターミナルブロック、青	236620SP	
PC接続用USBケーブル	219690	
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP	