VAISALA

2020-3

湿度温度変換器 HMD60 オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	湿度温度変換器		**HMD60**					**A**					
1	プローブ	標準(25cm)		A									
		ショート(10cm)		B									
2	出力信号	4... 20 mA(ループ電源供給)			1								
		0... 10V			2								
		0... 5 V			3								
		1... 5 V			4								
		BACnet/Modbus※			5								
3	アナログ出力												
	Ch1	相対湿度(RH)	0...100%RH			A							
		露点/霜点(Td/f)	-40…+80℃			B							
		絶対湿度(a)	0…300g/m^3			C							
		混合比(x)	0…600g/kg			D							
		湿球温度(Tw)	-40…+80℃			E							
		エンタルピー(h)	-40…+1600kJ/kg			F							
	特別設定 項目: _____	範囲: _____				X							
4	アナログ出力												
	Ch2	温度(T)	-20…+80℃				1						
		温度(T)	-40…+80℃				2						
	特別設定 項目: _____	範囲: _____					X						
								A					
6	湿度センサ	Humicap R2							1				
		触媒センサ(過酸化水素滅菌用)							2				
7	センサ保護フィルタ	メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	***(ASM212652)***							A			
		ステンレス焼結フィルタ	***(HM46670SP)***							B			
		テフロン焼結フィルタ	***(DRW244938SP)***							C			
8	ブッシング1(小)	プラグ									0		
		ケーブルグランド 4…8 mm (標準)	***(254280)***								1		
		コンジットフィッティングNPT1/2″	***(210675SP)***								2		
9	ブッシング1(大)	プラグ (標準)										N	
		ケーブルグランド 6…12 mm	***(211540)***									A	
10	取扱説明書	なし											0
		多言語クイックガイド (4…20 mA出力用)											1
		多言語クイックガイド (電圧、Modbus出力用)											2

※項目2でBACnet/Modbus選択時はアナログ出力はありませんが、項目3は「A」、項目4は「1」を選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4…8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6…12 mm	211540
コンジットフィッティング+Oリング(M16x1.5/NPT1/2″)	210675SP