

湿度温度変換器 HMD60 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
湿度温度変換器					HMD60	A				
1 プローブ	標準 (25cm)									
	ショート (10cm)									
2 出力信号	4... 20 mA (ループ電源供給)	1								
	0... 10V	2								
	0... 5 V	3								
	1... 5 V	4								
	BACnet/Modbus※	5								
3 アナログ出力										
Ch1	相対湿度 (RH)	0...100%RH			A					
	露点/霜点 (Td/f)	-40...+80°C			B					
	絶対湿度 (a)	0...300g/m ³			C					
	混合比 (x)	0...600g/kg			D					
	湿球温度 (Tw)	-40...+80°C			E					
	エンタルピー (h)	-40...+1600kJ/kg			F					
特別設定	項目: _____	範囲: _____			X					
4 アナログ出力										
Ch2	温度 (T)	-20...+80°C		1						
	温度 (T)	-40...+80°C		2						
特別設定	項目: _____	範囲: _____		X						
6 湿度センサ	Humicap R2					1				
	触媒センサ (過酸化水素滅菌用)					2				
7 センサ保護	メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	(ASM212652)					A			
フィルタ	ステンレス焼結フィルタ	(HM46670SP)					B			
	テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)					C			
8 プッシング1(小)	プラグ							0		
	ケーブルグランド 4...8 mm (標準)	(254280)						1		
	コンジットフィッティング NPT1/2"	(210675SP)						2		
9 プッシング1(大)	プラグ (標準)								N	
	ケーブルグランド 6...12 mm	(211540)							A	
10 取扱説明書	なし									0
	多言語クイックガイド (4...20 mA出力用)									1
	多言語クイックガイド (電圧、Modbus出力用)									2

※項目2でBACnet/Modbus選択時はアナログ出力はありませんが、項目3は「A」、項目4は「1」を選択してください。
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
メンブレンフィルタ付きステンレスグリッド	ASM212652SP
ステンレス焼結フィルタ	HM46670SP
テフロン焼結フィルタ	DRW244938SP
ケーブルグランド 4...8 mm	254280SP
ケーブルグランド 6...12 mm	211540
コンジットフィッティング+Oリング(M16x1.5/NPT1/2")	210675SP