

## 湿度モジュール(OEM用途向け) HMM105 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>湿度温度プローブ</b>		<b>HMM105</b>	<b>A</b>	<b>1</b>					
1	信号出力 I <sup>2</sup> C のみ		A							
2	プローブタイプ プラスチック 0.3m ケーブル			1						
3	湿度センサ 標準用 応答性重視				A					
			B							
4	センサ保護 多孔質PTFEフィルタ(短) プラスチックグリッドフィルタ メンブレンフィルタ付プラスチックグリッド 多孔質PTFEフィルタ ステンレス焼結金属フィルタ	-40...+180 °C (DRW239993SP)	1							
		-20...+80 °C (6221)	2							
		-20...+80 °C (10159HM)	3							
		-40...+180 °C (219452SP)	4							
		-20...+80 °C (HM47280SP)	5							
5	モジュールケーブルケーブルなし 0.6m Molex Milli-Gridコネクタ付ケーブル		A							
			B							
6	パッキング 標準(個装) 1箱25個入り			1						
			2	1	E					

※ 標準でISO9001適合の英文校正証明書が付ます。

## オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
多孔質PTFEフィルタ(短)	DRW239993SP	
プラスチックグリッドフィルタ	6221	
メンブレンフィルタ付プラスチックグリッドフィルタ	10159HM	
多孔質PTFEフィルタ	219452SP	
ステンレス焼結金属フィルタ	HM47280SP	
0.6m Molex Milli-Gridコネクタ付ケーブル	ASM210962SP	