

湿度モジュール(OEM用途向け) HMM105 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	湿度温度プローブ	HMM105		A	1			1	E
1	信号出力	I ² C のみ		A					
2	プローブタイプ	プラスチック 0.3m ケーブル			1				
3	湿度センサ	標準用 応答性重視		A B					
4	センサ保護	多孔質PTFEフィルタ(短)	-40...+180 °C	(DRW239993SP)	1				
		プラスチックグリッドフィルタ	-20...+80 °C	(6221)	2				
		メンブレンフィルタ付プラスチックグリッド	-20...+80 °C	(10159HM)	3				
		多孔質PTFEフィルタ	-40...+180 °C	(219452SP)	4				
		ステンレス焼結金属フィルタ	-20...+80 °C	(HM47280SP)	5				
5	モジュールケーブル	ケーブルなし				A			
		0.6m Molex Milli-Gridコネクタ付ケーブル				B			
6	パッキング	標準(個装) 1箱25個入り					1 2	1	E

※ 標準でISO9001適合の英文校正証明書が付ます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
多孔質PTFEフィルタ(短)	DRW239993SP
プラスチックグリッドフィルタ	6221
メンブレンフィルタ付プラスチックグリッドフィルタ	10159HM
多孔質PTFEフィルタ	219452SP
ステンレス焼結金属フィルタ	HM47280SP
0.6m Molex Milli-Gridコネクタ付ケーブル	ASM210962SP