

湿度温度プローブ HMP3 オーダーフォーム



項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	湿度温度プローブ	HMPX	3							0			
1	プローブタイプ	HMP3	3										
2	ケーブル長	2m	A										
3	センサタイプ	Humicap R2C		(コンポジットセンサ/センサパージ可)	1								
		Humicap R2		(センサパージなし)	2								
		Humicap 180VC		(過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンポジットセンサ/センサパージ可)	3								
4	センサ保護 フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ		(DRW010281SP)	A								
		ステンレス焼結フィルタ		(HM47280SP)	B								
		PPSプラスチックグリッドフィルタ		(DRW010276SP)	C								
5	センサパージ ※	ON		デフォルト: パージインターバル24h (項目3でコンポジットセンサを要選択)	0								
		OFF			1								
6	RS-485 baud rate	19200 bps				A							
	※	9600 bps				B							
7	Parity, Data bit, Stop bit	8, N, 2						0					
	※	8, E, 1						2					
		8, O, 1						4					
8	プローブ Modbus address	240						A					
	※	110						B					
		120						C					
		130						D		0			
10	取付け用アクセサリ	なし								0			
		ダクト取付けキット		(210697)						B			
		スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため)		(HMP247CG)						C			
11	接続ケーブル	なし									0		
		1.5m裸線付き		(223263)							1		
		10m裸線付き		(216546)							2		

※サービスケーブル型番: 242659を使用して設定を変更することができます。
・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。