

湿度温度プローブ HMP5 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	湿度温度プローブ (高温環境用)	HMPX	5							0		
1	プローブタイプ	HMP5	5									
2	ケーブル長	2m		C								
		10m		D								
3	センサタイプ	Humicap R2C (コンポジットセンサ/センサパージ可)			1							
		Humicap R2 (センサパージなし)			2							
4	センサ保護 フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010281SP)				A						
		ステンレス焼結フィルタ (HM47280SP)				B						
5	センサパージ ※	ON デフォルト: パージインターバル24h (項目3でコンポジットセンサを要選択)					0					
		OFF					1					
6	Baud rate ※	19200 bps					A					
		9600 bps					B					
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2						0				
		8, E, 1						2				
		8, O, 1						4				
8	プローブ Modbus address ※	240						A				
		110						B				
		120							C			
		130							D	0		
10	取付け用アクセサリ	なし								0		
		取付けフランジ (210696)									F	
11	接続ケーブル	なし									0	
		1.5m裸線付き (223263)										1
		10m裸線付き (216546)										2

- ※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
- ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。