

湿度温度プローブ(OEM用途向け) HMP60 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	湿度温度プローブ	HMP60						A				
1	信号出力	0... 1 V 0... 2.5 V 0... 5 V 1... 5 V 4...20 mA 出力コンバータ用スケール(CH1のみ) Modbus RS485	A B C D I M R									
2	CH1出力	RS485 アナログ出力 相対湿度 (RH) アナログ出力 温度 (T) アナログ出力 露点 (Td)	0 1 2 3									
3	CH2出力	RS485 もしくは 4...20mA出力コンバータ用 ※ アナログ出力 相対湿度 (RH) アナログ出力 温度 (T) アナログ出力 露点 (Td)	0 1 2 3									
4	センサ保護 フィルター	フィルター付きプラスチックグリッド (DRW010525) プラスチックグリッド (DRW010522) ステンレス焼結金属フィルター (HM46670SP) PTFEフィルター付きメタルグリッド (ASM212652)	A B C F									
5	アクセサリー	無し プラスチックナット (18350SP) ダクト取付キット (215619)	0 1 3									
6	湿度センサ	通常センサ (15778HM)	A									
7	プローブケーブル	無し 0.3 m シールドケーブル (HMP50Z032) 3 m シールドケーブル (HMP50Z300SP)	1 2 3									
8	取扱説明書	なし 多言語	B									
9	アナログ出力変換	なし 4...20 mA 出力コンバータ ※※ (UI-CONVERTER-1CB)	0 1									

※ 項目1で I または R を選択した場合は、CH2出力で「0」を選択して下さい。

項目1で A,B,C,Dを選択した場合は、CH2出力で「0」以外を選択して下さい。

※※ 項目1で I を選択した場合は、アナログ出力変換で「1」を選択して下さい。

・ 本製品は装置等への組込を前提としたOEM製品となります。