

## 湿度温度プローブ(OEM用途向け) HMP63 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	湿度温度プローブ	HMP63					0	A		B		
1	信号出力	0... 1 V 0... 2.5 V 0... 5 V 1... 5 V 4...20 mA 出力コンバータ用スケール(CH1のみ) Modbus RS485	A B C D I M R									
2	CH1出力	RS485 アナログ出力 相対湿度 (RH) アナログ出力 温度 (T) アナログ出力 露点 (Td) ユーザー特別設定 項目 _____ 範囲 _____		0	1	2	3					
3	CH2出力	RS485 もしくは 4...20mA出力コンバータ用 ※ アナログ出力 相対湿度 (RH) アナログ出力 温度 (T) アナログ出力 露点 (Td) ユーザー特別設定 項目 _____ 範囲 _____		0	1	2	3					
4	センサ保護	フィルター付きプラスチックグリッド (230727SP) テフロン焼結フィルター (219452SP)		A	D	0						
6	湿度センサ	Intercap			A							
7	プローブケーブル	無し 0.3 m シールドケーブル 3 m シールドケーブル			1	2	3	B				
9	アナログ出力変換	なし 4...20 mA 出力コンバータ(CH1のみ) ※※				0			1			

※ 項目1でIまたはRを選択した場合は、CH2出力で「0」を選択して下さい。

項目1でA,B,C,Dを選択した場合は、CH2出力で「0」以外を選択して下さい。

※※ 項目1でIを選択した場合は、アナログ出力変換で「1」を選択して下さい。

・本製品は装置等への組込を前提としたOEM製品となります。