

湿度温度変換器 HMT120 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
湿度温度変換器	HMT120			A											
1 温度出力	なし		H												
	あり		K												
	あり(湿度:過酸化水素滅菌用触媒センサ)		V												
2 変換器タイプ	壁取り付け		A												
	セパレート 3mケーブル		B												
	セパレート 5mケーブル		C												
	セパレート 10mケーブル		D												
	セパレート 10m + 10m延長ケーブル		E												
	セパレート 20mケーブル		F												
3 ディスプレイ	なし	0													
	あり(2行LCD)	1													
4 アナログ出力	4...20 mA	2線ループ式	A												
5 アナログ出力項目1	相対湿度	0...100 %RH		1											
	露点/霜点	-20...+80 °C		2											
	エンタルピー	-40...1500 kJ/kg		3											
	湿球温度	0...+80 °C		4											
	絶対湿度	0...300 g/m³		5											
	混合比	0...500 g/kg d.a.		6											
	水蒸気圧	0...500 hPa		7											
	飽和水蒸気圧	0...500 hPa		8											
	露点	-20...+80°C		9											
	温度	-40...+60 °C		B											
		-20...+80 °C		C											
		0...+60 °C		D											
		-40...+80 °C		E											
		0...+50 °C		F											
ユーザー特別設定	項目	範囲	X												
6 アナログ出力項目2	相対湿度	0...100 %RH		1											
	なし※		A												
	温度	-40...+60 °C		B											
		-20...+80 °C		C											
		0...+60 °C		D											
		-40...+80 °C		E											
		0...+50 °C		F											
ユーザー特別設定	範囲		X												
7 単位	°C(摂氏)			1											
	°F(華氏)			2											
8 センサ保護	プラスチックグリッド	(DRW010522)		1											
	フィルター付プラスチックグリッド	(DRW010525)		2											
	ステンレス焼結金属フィルタ	(HM46670SP)		3											
	テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)		E											
9 本体取付けキット	なし				A										
	取付けキット付レインシールド	(215109)		C											
10 プローブ取付けキット	なし			1											
	ダクト取り付けキット	(215619)		2											
	プローブマウンティングフランジ	(226061)		3											
	ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)	(DTR504A)		5											
	プローブマウンティングクランプ(1個)	(225501)		6											
11 ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用				A										
	コンジットフィッティング PG9				B										
	コンジットフィッティング NPT1/2"				C										
	ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)				D										
	ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド、コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")				Z										
12 PCアクセサリ	なし			0											
	USBサービス用ケーブル※※	(219685)		1											
13 取扱説明書	なし				A										
	多言語				Z										
															価格合計

※項目1で、温度出力「なし」を選択した場合は選択してください。

※※USBサービス用ケーブル使用中は、アナログ出力が安定しないことがあります。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。