

温度変換器 HMT120T オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	温度変換器	HMT120	T		A	A									価格
1	出力項目	温度	T												77,000
2	変換器タイプ	壁取り付け	A												0
		セパレート	3mケーブル	B											7,000
		セパレート	5mケーブル	C											10,000
		セパレート	10mケーブル	D											19,000
		セパレート	10m + 10m延長ケーブル	E											38,000
		セパレート	20mケーブル	F											26,000
3	ディスプレイ	なし	0												0
		あり(2行LCD)	1												21,000
4	アナログ出力	4...20 mA	2線ループ式	A											0
5	アナログ出力項目1	温度	-40...+60 °C	B											0
			-20...+80 °C	C											0
			0...+60 °C	D											0
			-40...+80 °C	E											0
			0...+50 °C	F											0
	ユーザー特別設定	範囲		X											0
6	アナログ出力項目2	なし		A											0
7	単位	°C(摂氏)						1							0
		°F(華氏)						2							0
8	センサ保護	プラスチックグリッド	(DRW010522)					1							0
		フィルター付プラスチックグリッド	(DRW010525)					2							0
		ステンレス焼結金属フィルタ(セパレートタイプのみ選択可)	(HM46670SP)					3							10,000
		テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)					E							10,000
9	本体取付けキット	なし							A						0
		取付けキット付レインシールド	(215109)						C						23,000
10	プローブ取付けキット	なし								1					0
		ダクト取り付けキット	(215619)							2					3,000
		ブローブマウンティングフランジ	(226061)							3					9,000
		ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)	(DTR504A)							5					59,000
		ブローブマウンティングクランプ(1個)	(225501)							6					7,000
11	ケーブルプッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用									A				0
		コンジットフィッティング PG9									B				4,000
		コンジットフィッティング NPT1/2"									C				4,000
		プッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)									D				0
		ケーブルプッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")									Z				8,000
12	PCアクセサリ	なし										0			0
		USBサービス用ケーブル※	(219685)									1			13,000
13	取扱説明書	なし											A		0
		多言語											Z		0
価格合計															

※USBサービス用ケーブル使用中は、アナログ出力が安定しないことがあります。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。