VAISALA

选型表　　自2016年6月起执行

HMT130温湿度变送器

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
维萨拉 HUMICAP® 温湿度变送器系列			**HMT130**							**0**								**价格**
1 **输出参数**	**湿度输出**			**H**														
	温湿度输出			*K*														
	温湿度输出，催化型传感器			*V*														
2 **变送器类型**	**墙面安装式/固定探头**				**A**													
	远程探头，带3米电缆				*B*													
	远程探头，带5米电缆				*C*													
	远程探头，带10米电缆				*D*													
	远程探头，带10 米电缆+10 米延长				*E*													
	远程探头，带20 米电缆				*F*													
3 **显示**	**无显示**					**0**												
	有显示					*1*												
4 **信号输出**	**0...1 V**	**三线制**					**B**											
(包括RS485输出)	**0...5 V**	**三线制**					**C**											
	0...10 V	**三线制**					**D**											
特殊	**量程范围：**	**三线制**	**_____ V *)**				**X**											
5 **通道1输出参数**	**RH (相对湿度)**	**0...100 %RH**						**1**										
	Tdf (露点/霜点)	**-20...+80 °C**						**2**										
	h (焓值)	**-40...1500 kJ/kg**						**3**										
	Tw (湿球温度)	**0...+80 °C**						**4**										
	a (绝对湿度)	**0…300g/m3**						**5**										
	x (混合比)	**0…500 g/kg d.a.**						**6**										
	Pw (水汽分压)	**0...500 hPa**						**7**										
	Pws (饱和水汽压)	**0...500 hPa**						**8**										
	Td (露点温度)	**-20...+80 °C**						**9**										
特殊	**自选参数**	**_____**	**量程 _____**					**X**										
6 **通道2输出参数**	**无输出**								**A**									
	T (温度)	**-40...+60 °C**	**(-40...+140 °F)**						**B**									
		-20...+80 °C	**(-4...+176 °F)**						**C**									
		0...+60 °C	**(+32...+140 °F)**						**D**									
		-40...+80 °C	**(-40...+176 °F)**						**E**									
		0...+50 °C	**(+32...+122 °F)**						**F**									
特殊	**自定义量程**	**_____**							**X**									
7										**0**								
8 **显示单位**	**公制**										**1**							
	非公制										**2**							
9 **传感器保护**	**塑料格栅**											**1**						
	塑料格栅，带PTFE过滤器											**2**						
	不锈钢烧结过滤器 (只适用于远程探头)											*3*						
	特氟龙烧结过滤器	*DRW244938SP*										*E*						
10 **变送器安装件**	**无**												**A**					
	带防雨罩的安装背板 (215109)												*C*					
11 **探头安装组件**	**无**													**1**				
	管道安装件 (215619)													*2*				
	探头安装法兰 (226061)													*3*				
	室外安装：DTR504A 防辐射罩 (DTR504A)													*5*				
	探头安装夹，1 个 (225501)													*6*				
12 **电缆套件**	**密封式电缆套(gland)，适用2...6 mm直径电缆**														**A**			
	管道式电缆套 PG9														*B*			
	管道式电缆套 NPT 1/2"														*C*			
	无电缆套 (橡胶塞)														**D**			
	上述各种套件 (包含A, B, C and D)														*Z*			
13 **与PC机连接附件**	**无**															**0**		
	与PC机连接的服务电缆，USB接口 (219685)															*1*		
14 **操作手册**	**无**																**A**	
	多语种手册																**Z**	
																单价		
																数量		
																总价		

*) 电压输出值在 0...10 V之间

粗体字的选型已包括在基本价格中，*斜体字的选项要附加价格*
此选型表由英文版本翻译而得，如有不妥之处，敬请参照英文选型表

典型选型

HMT130	**K**	**A**	**1**	**D**	**1**	**B**	**0**	**1**	**1**	**A**	**1**	**A**	**0**	**Z**