

湿度温度変換器 HMT130 オーダーフォーム

項目	湿度温度変換器		HMT130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 温度出力	なし		H															
	あり		K															
	あり(湿度:過酸化水素滅菌用触媒センサ)		V															
2 変換器タイプ	壁取り付け		A															
	セパレート 3mケーブル		B															
	セパレート 5mケーブル		C															
	セパレート 10mケーブル		D															
	セパレート 10m + 10m延長ケーブル		E															
	セパレート 20mケーブル		F															
3 ディスプレイ	なし	0																
	あり(2行LCD)	1																
4 アナログ出力	0...1V 3線式		B															
	0...5V 3線式		C															
	0...10V 3線式		D															
ユーザー特別設定	範囲 0 ~ _____ V 3線式		X															
5 アナログ出力項目1	相対湿度 0...100 %RH	1																
	露点/霜点 -20...+80 °C	2																
	エンタルピー -40...1500 kJ/kg	3																
	湿球温度 0...+80 °C	4																
	絶対湿度 0...300 g/m ³	5																
	混合比 0...500 g/kg d.a.	6																
	水蒸気圧 0...500 hPa	7																
	飽和水蒸気圧 0...500 hPa	8																
	露点 -20...+80°C	9																
ユーザー特別設定	項目 _____ 範囲 _____	X																
6 アナログ出力項目2	なし※	A																
	温度 -40...+60 °C	B																
	-20...+80 °C	C																
	0...+60 °C	D																
	-40...+80 °C	E																
	0...+50 °C	F																
ユーザー特別設定	範囲 _____	X	0															
8 単位	°C(摂氏)	1																
	°F(華氏)	2																
9 センサ保護	プラスチックグリッド	(DRW010522)	1															
	フィルター付プラスチックグリッド	(DRW010525)	2															
	ステンレス焼結金属フィルタ	(HM46670SP)	3															
	テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)	E															
10 本体取付けキット	なし	A																
	取付けキット付レインシールド	(215109)	C															
11 プローブ取付けキット	なし	1																
	ダクト取り付けキット	(215619)	2															
	プローブマウンティングフランジ	(226061)	3															
	ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)	(DTR504A)	5															
	プローブマウンティングクランプ(1個)	(225501)	6															
12 ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用	A																
	コンジットフィッティング PG9	B																
	コンジットフィッティング NPT1/2"	C																
	ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)	D																
	ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド、コンジットフィッティング PG9 + NPT1/2")	Z																
13 PCアクセサリ	なし	0																
	USBサービス用ケーブル	(219685)	1															
14 取扱説明書	なし	A																
	多言語	Z																

※項目1で、温度出力「なし」を選択した場合は選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。