

## 温度変換器 HMT130T オーダーフォーム

| 項目            |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   | 7                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13                    | 14 |  |
|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|----|----|----|-----------------------|----|--|
|               | 温度変換器  | HMT130T  |   |   |   |   |   | A   | 0                |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 1 出力項目        | 温度   | T  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 2 変換器タイプ      | 壁取り付け<br>セパレート 3mケーブル<br>セパレート 5mケーブル<br>セパレート 10mケーブル<br>セパレート 10m + 10m延長ケーブル<br>セパレート 20mケーブル   | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 3 ディスプレイ      | なし<br>あり(2行LCD)  | 0<br>1   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 4 アナログ出力      | 0...1V<br>0...5V<br>0...10V  | 3線式<br>3線式<br>3線式  |   |   |   |   |   | B<br>C<br>D                                   |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| ユーザー特別設定      | 範囲   | V 3線式  |   |   |   |   |   | X   |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 5 アナログ出力項目1   | 温度   | -40...+60 °C<br>-20...+80 °C<br>0...+60 °C<br>-40...+80 °C<br>0...+50 °C |   |   |   |   |   | B<br>C<br>D<br>E<br>F                         |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 6 アナログ出力項目2   | なし   |  |   |   |   |   |   | A<br>0  |                  |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 8 単位          | °C(摂氏)<br>°F(華氏)   |  |   |   |   |   |   |   | 1<br>2           |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 9 センサ保護       | プラスチックグリッド<br>フィルター付プラスチックグリッド<br>ステンレス焼結金属フィルタ(セパレートタイプのみ選択可)<br>テフロン焼結フィルタ   | (DRW010522)<br>(DRW010525)<br>(HM46670SP)<br>(DRW244938SP)               |   |   |   |   |   |   | 1<br>2<br>3<br>E |   |   |    |    |    |                       |    |  |
| 10 本体取付けキット   | なし<br>取付けキット付レインシールド   |  |   |   |   |   |   | (215109)                                      |                  |   |   |    |    |    | A<br>C                |    |  |
| 11 プローブ取付けキット | なし<br>ダクト取り付けキット<br>プローブマウンティングフランジ<br>ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)<br>プローブマウンティングクランプ(1個)   |  |   |   |   |   |   | (215619)<br>(226061)<br>(DTR504A)<br>(225501) |                  |   |   |    |    |    | 1<br>2<br>3<br>5<br>6 |    |  |
| 12 ケーブルブッシング  | ケーブルグランド 2...6mmケーブル用 (標準)<br>コンジットフィッティング PG9<br>コンジットフィッティング NPT1/2"<br>ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)<br>ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2") |  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |    |    | A<br>B<br>C<br>D<br>Z |    |  |
| 13 PCアクセサリ    | なし<br>USBサービス用ケーブル   |  |   |   |   |   |   | (219685)                                      |                  |   |   |    |    |    | 0<br>1                |    |  |
| 14 取扱説明書      | なし<br>多言語  |  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |    |    | A<br>Z                |    |  |

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。