

露点温度変換器 HMT317 (加温プローブ及び燃料電池関連向け) オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
露点温度変換器(高湿高温環境用気密タイプ) HMT310	C	A					A	4					1	2			
1 変換器	HMT317(加温プローブ) HMT317(燃料電池向け)	7 F															
2 出力項目	露点+霜点+混合比	C															
3 取り付けプレート	取付プレート (72.5 x 115 mm)【推奨】 取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)		5 6	A													
5 アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※ 0... 20 mA + RS232C※ 1...5 V + RS232C※ 0...5 V + RS232C※ 0...10 V + RS232C※			1 2 J 4 5													
アナログ出力 Ch1-Ch2	アナログ出力 なし 露点(Td) -40...+100 °C 露点/霜点(Td/f) -40...+100 °C 混合比(x) 0...500 g/kg d.a.				A N P R	A N P R											
特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____					X X	X X											
6 7 注: アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。	Ch1 Ch2						A										
9 単位	°C(摂氏) °F(華氏)						1 2										
10 ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)							4									
11 取扱説明書	なし 英語 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 日本語 いずれも追加1部毎に¥3,000となります								A B D								
12 プローブケーブル長 2m 5m 10m									P Q R								
13 湿度センサ	HumiCap 180RC (標準センサ+コンポジットセンサ+ケミカルバージ機能) HumiCap 180RC (標準センサ+コンポジットセンサ+電源投入時ケミカルバージのみ) HumiCap 180RC (標準センサ+コンポジットセンサ+ケミカルバージなし、燃料電池向け) HumiCap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+ケミカルバージ機能付)								F G E L								
14 センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド (DRW010281SP) PPSグリッド (DRW010276SP) 焼結金属フィルター (HM47280SP) メンブレンフィルター(燃料電池向け) (214848SP)								A B C G 1								
16 取付けキット	なし ダクト取付けキット (210697) スウェジロック ISO3/8 (SWG12ISO38) スウェジロック NPT1/2 (SWG12NPT12) ケーブルグランドARGO M20x1.5 (HMP247CG)								A B G H J								
17 校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※									2							

ご注意: 本製品は防爆対応機器ではありません。

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。