

## HMT337 温湿度变送器 用于高湿环境

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
翰萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器	HMT330	7	0																						1		
变送器类型	HMT337	7																									
探头电缆长度	2米 电缆 5米 电缆 10米 电缆 20米 电缆																										
附加温度探头	无																										
测量参数	RH+T+Td+Tdfe+X+Tw+ppm+pw+pws+h+dT																										
显示	无 背光LCD 图形显示																										
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC 供电 (100...240 VAC) 普通AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65																										
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块																										
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无第3模拟输出 RH (0...100%RH) T (-20...100°C) Td (-20...100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C)																										
自定义	自定义参数/单位 自定义量程																										
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度 输出, 请选择A																										
单位	公制 非公制																										
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网)接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网)接口+天线 数据记录模块																										
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块																										
电缆电线连接	密封式电缆套 (M20*1.5) 套管式电缆套 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 不能8针连接																										
变送器本体 安装附件	背通面安装 墙面安装底座 管I 杆安装套件 管I 杆安装套件, 带室外防雨罩 DN导管套件																										
湿度传感器类型	背通应用 带化学物质清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物质清除的传感器 带化学物质清除的催化型传感器																										
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 PPS塑料格栅 不锈钢细筛过滤器 不锈钢格栅																										
探头安装附件	无 管道安装附件 电缆衬套 AGRO Swagelok NPT 1/2" Swagelok ISO 3/8" Swagelok ISO 1/2"																										
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文																										
计算机连接	无 与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 阴头连接) M170LINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 M170LINK Windows®软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接																										
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准																										
附加维护合同	无																										

价格  
数量  
总价

粗体字的选项已包括在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格  
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330 7 S 0 A 1 0 1 B C A B 1 0 0 A 0 A A B A A 1