

## 一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW92(電流出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90		HMW90	2	1			A	0	0	A		
1	出力タイプ	電流出力(2線式)		2									
2	信号出力	4..20 mA			1								
3	アナログ出力項目 Ch1	相対湿度(RH) 露点/霜点(Td/f) 混合比(x) エンタルピー(h) ※ 露点/霜点(Td/f) ※ 相対湿度(RH) ※ 絶対湿度(a) ※ 温度(T) ※ 湿球温度(Tw) ※ 温度露点/霜点温度差(dTd) ※ 混合比(x) ※	0...100 %RH -20...+55 °C 0...100 g/kg 範囲: kJ/kg 範囲: °C 範囲: %RH 範囲: g/m³ 範囲: °C 範囲: °C 範囲: °C 範囲: °C 範囲: g/kg			B C D H K R S T W Y X							
4	アナログ出力項目 Ch2	相対湿度(RH) 露点/霜点(Td/f) 混合比(x) 温度(T) 温度(T) エンタルピー(h) ※ 露点/霜点(Td/f) ※ 相対湿度(RH) ※ 絶対湿度(a) ※ 温度(T) ※ 湿球温度(Tw) ※ 温度露点/霜点温度差(dTd) ※ 混合比(x) ※	0...100 %RH -20...+55 °C 0...100 g/kg -5...+55 °C 0...+60 °C 範囲: kJ/kg 範囲: °C 範囲: %RH 範囲: g/m³ 範囲: °C 範囲: °C 範囲: °C 範囲: °C 範囲: g/kg			B C D E F H K R S T W Y X							
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003					0 1 2 3 8 9	A					
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH) 相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T) 相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T) 相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T) 相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T) 相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T) 相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)						A H K S W Y X	0 0	A			
11	取扱説明書	なし 多言語クリックガイド							0 1				

※アナログ出力の対応レンジをご指定ください。(例: 0~30 g/kg)

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・HMW92は、HMW90 21BE0AA00A1と同仕様です。

・HMW92Dは、HMW90 21BE1AA00A1と同仕様です。