VAISALA

2023

一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW92(電流出力)

項目					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90			**HMW90**	**2**	**1**				**A**		**0**	**0**	**A**		
1	出力タイプ	電流出力 (2線式)			2											
2	信号出力	4...20 mA				1										
3	アナログ出力項目	相対湿度(RH)	0…100 %RH				B									
	Ch1	露点/霜点(Td/f)	-20...+55 ℃				C									
		混合比(x)	0…100 g/kg				D									
		エンタルピー(h) ※	範囲:	kJ/kg			H									
		露点/霜点(Td/f) ※	範囲:	℃			K									
		相対湿度(RH) ※	範囲:	%RH			R									
		絶対湿度(a) ※	範囲:	g/m^3			S									
		温度(T) ※	範囲:	℃			T									
		湿球温度(Tw) ※	範囲:	℃			W									
		温度露点/霜点温度差(dTd) ※	範囲:	℃			Y									
		混合比(x) ※	範囲:	g/kg			X									
4	アナログ出力項目	相対湿度(RH)	0…100 %RH					B								
	Ch2	露点/霜点(Td/f)	-20...+55 ℃					C								
		混合比(x)	0…100 g/kg					D								
		温度(T)	-5…+55 ℃					E								
		温度(T)	0…＋60 ℃					F								
		エンタルピー(h) ※	範囲:	kJ/kg				H								
		露点/霜点(Td/f) ※	範囲:	℃				K								
		相対湿度(RH) ※	範囲:	%RH				R								
		絶対湿度(a) ※	範囲:	g/m^3				S								
		温度(T) ※	範囲:	℃				T								
		湿球温度(Tw) ※	範囲:	℃				W								
		温度露点/霜点温度差(dTd) ※	範囲:	℃				Y								
		混合比(x) ※	範囲:	g/kg				X								
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003							0							
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003							1							
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005							2							
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005							3							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003							8							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003							9	A						
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH)									A					
		相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T)									H					
		相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T)									K					
		相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T)									S					
		相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T)									W					
		相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T)									Y					
		相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)									X	0	0	A		
11	取扱説明書	なし													0	
		多言語クイックガイド													1	
																価格合計

※アナログ出力の対応レンジをご指定ください。(例:0～30 g/kg)

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・HMW92は、HMW90 21BE0AA00A1と同仕様です。

・HMW92Dは、HMW90 21BE1AA00A1と同仕様です。