

一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW95(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90	HMW90	5	0	A	A	A	0	0	A			
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003		0			1		2	3	8	9	
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH) 相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T) 相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T) 相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T) 相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T) 相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T) 相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)		A	H	K	S	W	Y	X	0	0	A
11	取扱説明書	なし 多言語クリックガイド									0	2	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・HMW95は、HMW90 50AA0AA00A2と同仕様です。

・HMW95Dは、HMW90 50AA1AA00A2と同仕様です。