

ハンディタイプ オイル内水分計 MM70 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ハンディタイプ オイル内水分計 MM70		1	A	1	A		A							0
1	指示計(MI70)	なし※	A												
		あり(バッテリー、ACアダプター付き)	J	1											
3	プローブ	MMP78		A											
4	センサ	オイル用センサ			1	A									
6	アクセサリ	アクセサリなし						0							
		アナログ出力ケーブル						2							
		MI70LINKソフトウェア+USBケーブル※※						5							
7	校正	室温において実施						A							
8	アクセサリ (設置用)	なし							0						
		ボールバルブセット							1						
		NPT1/2サイズ接続用アダプター							2						
9		水分活性値+温度								A					
		水分活性値+温度+ppm ミネラルトランスオイル用								B					
		油中水分飽和度+温度+ppm ミネラルトランスオイル用								C					
		水分活性値+温度+ppm 特殊トランスオイル用 ※※※								X					
10	変換器校正用ケーブル	ケーブルなし								0					
		HMP228用接続ケーブル								(27159ZZ)					1
		MMT318用接続ケーブル								(DRW216050)					2
		MMT330用接続ケーブル								(211339)					3
		MMT162用接続ケーブル								(219980)					4
11	プローブケーブル	1.9m										A			
		1.9m+10m延長ケーブル										B			
12	キャリングケース	なし													0
		あり													(MI70CASE4)
13	取扱説明書	なし													A
		英語													B
		日本語													J
															0

※プローブのみオーダーの場合は「A」を選択してください

※※対応OSは、Windows 2000, XP, Server 2003, Vistaになります。

※※※このモデルはシリコンベースオイルが必要とされます

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
キャリングケース	MI70CASE4
ステンレスフィルター	HM47453SP
ボールバルブ	HMP228BVS
接続ケーブル	219980SP
Windows対応MI70Linkソフトウェア+RS232Cケーブル	MI70LINK
Windows対応MI70Linkソフトウェア+USB接続ケーブル	219687
アナログ出力ケーブル	27168ZZ
オイル解析(新品購入時のみ)	OILMODELLING

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考
MM70	M210498EN	英語
	M210498JA	日本語