

## ハンディタイプ オイル内水分計 MM70 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ハンディタイプ オイル内水分計	MM70		1	A	1	A	A			0				0
1 指示計(MI70)	なし※	A												
	あり(バッテリー、ACアダプター付き)	J	1											
3 プローブ	MMP78		A											
4 センサ	オイル用センサ			1	A									
6 アクセサリー	アクセサリなし					0								
	アナログ出力ケーブル	(27168ZZ)				2								
	MI70LINKソフトウェア+USBケーブル	(219687)				5								
7 校正	室温において実施						A							
8 アクセサリー	なし					0								
(設置用)	ボールバルブセット					1								
	NPT1/2サイズ接続用アダプター					2								
9	水分活性値+温度								A					
	水分活性値+温度+ppm ミネラルトランスオイル用								B					
	油中水分飽和度+温度+ppm ミネラルトランスオイル用								C	0				
11 プローブケーブル	1.9m										A			
	1.9m+10m延長ケーブル										B			
12 キャリングケース	なし												0	
	あり	(MI70CASE4)											2	
13 取扱説明書	なし												A	
	英語												B	
	日本語												J	0

※プローブのみオーダーの場合は「A」を選択してください

※※このモデルはシリコンベースオイルが必要とされます

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード
キャリングケース	MI70CASE4
ステンレスフィルター	HM47453SP
ボールバルブ	HMP228BVS
MMT330用接続ケーブル	211339
MMT162用接続ケーブル	219980SP
Windows対応MI70Linkソフトウェア+RS232Cケーブル	MI70LINK
Windows対応MI70Linkソフトウェア+USB接続ケーブル	219687
アナログ出力ケーブル	27168ZZ
オイル解析(新品購入時のみ)	OILMODELLING