

## オイル内水分変換器 MMT162 オーダーフォーム

| 項目 |                          | 1   | 2   | 3      | 4 | 5 | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13 |  |
|----|--------------------------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|---|----|----------|----------|----|--|
|    | <b>オイル内水分変換器</b>         |   |   |        |   |   | <b>0</b> |   |   |   |    | <b>A</b> | <b>1</b> |    |  |
| 1  | 変換器タイプ                   | ステンレス ISO G1/2"ネジ<br>ステンレス NPT 1/2"ネジ   | B<br>C                                    |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 2  | 出力項目                     | 水分活性値 + 温度<br>水分活性値 + 温度 + ppm(ミネラルトランスオイル用)<br>油中水分飽和度 + 温度 + ppm(特殊トランスオイル用)  | 1<br>2<br>3                               |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 3  | アナログ出力                   | 0...5V<br>0...10V<br>4...20mA<br>0...20mA<br>RS-485/Modbus RTU (アナログ出力なし)   | B<br>C<br>D<br>E<br>M                     |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 4  | アナログ出力項目 Ch1             | なし(RS-485/Modbus選択時用)<br>水分活性値(aw) (0...1)<br>ppmw (0...100 ppm)<br>ppmw (0...500 ppm)<br>油中水分飽和度(%RS) (0...100%)<br>温度 (-40...+60)°C<br>温度 (-20...+80°C)<br>温度 (0...+100°C)<br>特別設定 項目<br>範囲 低: _____ 高: _____ | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G<br>H<br>X |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 5  | アナログ出力項目 Ch2             | なし(RS-485/Modbus選択時用)<br>水分活性値(aw) (0...1)<br>ppmw (0...100 ppm)<br>ppmw (0...500 ppm)<br>油中水分飽和度(%RS) (0...100%)<br>温度 (-40...+60)°C<br>温度 (-20...+80°C)<br>温度 (0...+100°C)<br>特別設定 項目<br>範囲 低: _____ 高: _____ | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G<br>H<br>X | 0      |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 7  | 単位                       | °C(摂氏)<br>F(華氏)   | A<br>B                                    |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 8  | センサ保護フィルタ                | ステンレスグリッド (225356SP)<br>ステンレスグリッド(高流量用) (221494SP)  | A<br>B                                    |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 9  | アナログ出力ケーブル<br>(Port I)   | なし<br>3 m ネジ接続シールドケーブル (HMP50Z300SP)<br>3 m ネジ接続直角シールドケーブル (231520)<br>5 m ネジ接続直角シールドケーブル (231521)  | 0<br>2<br>6<br>7                          |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 10 | RS485出力ケーブル<br>(Port II) | なし<br>3 m ネジ接続シールドケーブル (HMP50Z300SP)<br>3 m ネジ接続直角シールドケーブル (231520)<br>5 m ネジ接続直角シールドケーブル (231521)  | 0<br>2<br>6<br>7                          | A<br>1 |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |
| 13 | 取扱説明書                    | なし<br>多言語(一部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)   | A<br>X                                    |        |   |   |          |   |   |   |    |          |          |    |  |

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

## オプション/アクセサリー

| 品名                       | 注文コード     |  |
|--------------------------|-----------|--|
| ステンレスフィルタ                | 225356SP  |  |
| ステンレスフィルタ(高流量用)          | 221494SP  |  |
| M170用接続ケーブル              | 219980SP  |  |
| MMT162用USBケーブル           | 219690    |  |
| シールリングセット(Uシール) ISO G1/2 | 221525SP  |  |
| シールリングセット(銅) ISO G1/2    | 221524SP  |  |
| サンプリングセル                 | DMT242SC  |  |
| サンプリングセル(スウェジロック1/4"付)   | DMT242SC2 |  |

## 取扱説明書(追加分)

| 機種名    | 注文コード     | 備考  |  |
|--------|-----------|-----|--|
| MMT162 | M210953EN | 多言語 |  |