VAISALA

2021-2

オイル内水分変換器　MMT332　オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	変換器 （耐圧プローブタイプ）		**MMT330**	**2**		**0**														**2**		**A**			**A**	**1**	
1	**変換器**	**MMT332**		2																							
2	プローブケーブル長	2m			B																						
		5m			C																						
		10m			D	0																					
4	出力項目	水分活性値＋温度					E																				
		水分活性値＋温度＋ppm	ミネラルトランスオイル用				F																				
		油中水分飽和度＋温度＋ppm	ミネラルトランスオイル用				G																				
5	ディスプレイ	なし						0																			
		あり（キーパッドにより設定変更可能）						1																			
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC）							1																		
		AC電源用ユニット（100... 240VAC）							2																		
7	アナログ出力	4... 20 mA								1																	
		0... 20 mA								2																	
		0... 1V								3																	
		0... 5 V								4																	
		0... 10 V								5																	
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力　なし											**A**														
	Ch1-Ch3	温度(T)	(下記測定範囲の項目参照)							C	C	C															
		水分活性値(aw)	0…1							P	P	P															
		ppm	0…100							Q	Q	Q															
		ppm	0…500							R	R	R															
		油中水分飽和度(RS%)	0…100							4	4	4															
	特別設定　項目：	Ch1 _____ Ch2 _____	(オプション)Ch3 _____							X	X	X															
	範囲：	Ch1 _____ Ch2 _____	(オプション)Ch3 _____																								
8			**Ch1**																								
9			**Ch2**																								
10			**Ch3（オプションがない場合はA）**																								
11	温度出力範囲	温度出力なし												A													
		-40…+60℃												B													
		-40…+80℃												C													
		-40…+120℃												D													
		-40…+180℃												E													
		-20…+60℃												F													
		-20... +80℃												G													
		-20…+120℃												H													
		-20... +180℃												J													
		0…+60℃												K													
		0…+100℃												L													
		0…+120℃												M													
		0…+180℃												N													
		-60…+60℃												P													
	特別設定：		**注）上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください**											X													
12	単位	℃（摂氏）													1												
		℉（華氏）													2												
13	モジュール1	なし														0											
		リレー出力														1											
		RS485インターフェース														2											
14	モジュール2	なし															0										
		リレー出力															1										
		Ch3アナログ出力	**注）項目10でA以外を選択した場合は、選択要**														3										
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド　M20*1.5	***(214728SP)***															A									
注）	AC電源は	コンジットフィッティング　NPT1/2″	***(214780SP)***															B									
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター（5mケーブル付）																C									
	通せません	8ピンコネクター（ネジ端子付）																D									
16	変換器取付け用	なし																	0								
	オプション	壁面取付け用プレート	***(214829)***																1								
		ポール取付け用キット	***(215108)***																2								
		レインシールド付ポール取付け用キット	***(215109)***																3								
		DINレール取付け用キット	***(215094)***																4	2							
18	センサ保護	ステンレスグリッド	***(HM47453SP)***																		D						
	フィルター	ステンレスグリッド（高流速用、1m/s以上）	***(220752SP)***																		E	A					
20	取扱説明書	なし																					A				
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																				B				
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります																				J				
21	PC用アクセサリー	なし																						A			
		サービスポート用USBケーブル※	***(219685)***																					D			
22	**校正**	**ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)**																							A	1	

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。