VAISALA

2019

オイル内水分変換器 MMT338 オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	変換器 （パイプライン取付けタイプ）		**MMT330**	**8**		**0**														**2**					**A**	**1**
1	**変換器**	**MMT338**		8																						
2	プローブケーブル長	2m (226mmプローブ)			V																					
		5m (226mmプローブ)			W																					
		10m (226mmプローブ)			X																					
		2m (448mmプローブ)			1																					
		5m (448mmプローブ)			2																					
		10m (448mmプローブ)			3																					
		15m (448mmプローブ) ※※			5																					
		20m (448mmプローブ) ※※			9	0																				
4	出力項目	水分活性値＋温度					E																			
		水分活性値＋温度＋ppm	ミネラルトランスオイル用				F																			
		油中水分飽和度＋温度＋ppm	ミネラルトランスオイル用				G																			
		水分活性値＋温度＋ppm	特殊トランスオイルタイプ				X																			
5	ディスプレイ	なし						**0**																		
		あり（キーパッドにより設定変更可能）						**1**																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC）							1																	
		AC電源用ユニット（100... 240VAC）							2																	
7	アナログ出力	4... 20 mA								1																
		0... 20 mA								2																
		0... 1V								3																
		0... 5 V								4																
		0... 10 V								5																
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力　なし											**A**													
	Ch1-Ch3	温度(T)	(下記測定範囲の項目参照)								C	C	**C**													
		水分活性値(aw)	0…1								P	P	**P**													
		ppm	0…100								Q	Q	**Q**													
		ppm	0…500								R	R	**R**													
		油中水分飽和度(RS%)	0…100								4	4	**4**													
	特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____	(オプション)Ch3 _____								X	X	**X**													
		範囲: Ch1 _____ Ch2 _____	(オプション)Ch3 _____																							
8			**Ch1**																							
9			**Ch2**																							
10			**Ch3（オプションがない場合はA）**																							
11	温度出力範囲	温度出力なし												A												
		-40…+60℃												B												
		-40…+80℃												C												
		-40…+120℃												D												
		-40…+180℃												E												
		-20…+60℃												F												
		-20... +80℃												G												
		-20…+120℃												H												
		-20... +180℃												J												
		0…+60℃												K												
		0…+100℃												L												
		0…+120℃												M												
		0…+180℃												N												
		-60…+60℃												P												
	特別設定:	**注）**上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください												X												
12	単位	℃（摂氏）													1											
		℉（華氏）													2											
13	モジュール1	なし														0										
		リレー出力														1										
		RS485インターフェース														2										
		LANインターフェイス（RJ45 2mケーブル付き）														4										
14	モジュール2	なし															0									
		リレー出力															1									
		Ch3アナログ出力	**注）項目10でA以外を選択した場合は、選択要**														3									
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5	***(214728SP)***															**A**								
注）	AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2″	***(214780SP)***															**B**								
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター（5mケーブル付）																**C**								
	通せません	8ピンコネクター（ネジ端子付）																**D**								
16	変換器取付け用	なし																	0							
	オプション	壁面取付け用プレート	***(214829)***																1							
		ポール取付け用キット	***(215108)***																2							
		レインシールド付ポール取付け用キット	***(215109)***																3							
		DINレール取付け用キット	***(215094)***																4	2						
18	センサ保護	ステンレスグリッド	***(HM47453SP)***																		D					
		ステンレスグリッド（高流速用、1m/s以上）	***(220752SP)***																		E					
19	プローブ取付け用	ボールバルブセット ISO1/2″溶接ジョイント付																				M				
	オプション	ボールバルブセット ISO1/2″ねじ込みジョイントISO3/4″付																				Z				
		フィッティング NPT1/2″	***(212810SP)***																			N				
		フィッティング ISO1/2″	***(DRW212076SP)***																			V				
20	取扱説明書	なし																					**A**			
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																				**B**			
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります																				**J**			
21	PC用アクセサリー	なし																						A		
		サービスポート用RS232ケーブル※	***(19446ZZ)***																					B		
		サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウエア	***(215005)***																					C		
		サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウエア	***(219916)***																					E		
22	**校正**	**ISO9001 適合校正 (英文校正証明書付)**																							A	1

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※項目2で15mケーブル、または20mケーブル選択時、項目16でポール取付キット、レインシールド付ポール取付キットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。