VAISALA

ver.A

変換器 Origo10 オーダーフォーム (2線式)

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	変換器		**Origo10**	**L**			**3**	**2**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**					**V**	**N**	**N**	**N**
1	変換器モデル	2線式変換器 (4…20mAループ) *温湿度プローブのみ対応	L																					
2	変換器取り付けタイプ	壁取付・プローブ直結 *XMP10プローブのみ対応			W																			
		壁取付・ケーブル付きリモートプローブ			C																			
		ダクト挿入型 *XMP10プローブのみ対応			D																			
		壁取付・ケーブル付きリモートプローブ+ダクト取付キット			K																			
3	ディスプレイ	あり				A																		
		なし				B																		
5	アナログ出力	4 … 20 mA ループ						2																
6	付属プローブA	プローブなし (またはプローブは別途用意)							0															
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (ステンレス)						A															
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (プラスチック)						B															
		温度のみ	XMP10 (ステンレス)						C															
		温度のみ	XMP10 (プラスチック)						D															
		温度のみ	TMP115 3mケーブル付き (5点校正)						E															
10	アナログ出力およびディスプレイパラメータ Ch1-Ch2	アナログ出力またはディスプレイなし											0	0										
11		プローブA	相対湿度(RH): 0…100%RH										A	A										
			露点(Td): -20…+80°C										B	B										
			露点霜点(Tdf): -20…+80°C										C	C										
			湿球温度(Tw): 0…+80°C										D	D										
			エンタルピー(h): -40…1500 kJ/kg										E	E										
			絶対湿度(a): 0…300 g/m3										F	F										
			混合比(x): 0…500 g/kg d.a.										G	G										
			温度(T): 0…+50°C										K	K										
			温度(T): -40…+60°C										L	L										
			温度(T): -90…+30°C										M	M										
		特別設定 (プローブ・パラメータ・レンジを指定)											X	X										
		Ch1	プローブ: パラメータ: レンジ:																					
		Ch2	プローブ: パラメータ: レンジ:																					
14	ケーブルブッシングオプション	ブッシングなし															0							
		ケーブルグランド															1							
		コンジットフィッティング NPT 1/2インチ															2							
		サニタリーケーブルグランド															3							
		M12コネクタ(ケーブルグランドなし)															4							
15	プローブ接続ケーブル	ケーブルなし	なし															0						
		ケーブル1本	1x 1.2 m ケーブル M8-4M - M8-4F															A						
			1x 3 m ケーブル M8-4M - M8-4F															C						
			1x 5 m ケーブル M8-4M - M8-4F															E						
			1x 10 m ケーブル M8-4M - M8-4F															G						
			1x 20 m ケーブル M8-4M - M8-4F															J						
			1x 3 m フラットケーブル M8-4M - M8-4F															T						
16	アクセサリ	なし																	0					
		取り付けプレート																	1					
		Origo用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	2					
		DINレールブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	3					
		XMP10用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	4					
		OrigoおよびXMP10用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	5					
		XMP10用壁掛けブラケット (金属)																	6					
17	校正証明書およびガイド	英文校正証明書																		1				
		英文校正証明書およびクイックガイド																		2				