VAISALA

ver.A

変換器 Origo10 オーダーフォーム (3線式)

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	変換器		**Origo10**	**A**			**3**				**0**										**V**	**N**	**N**	**N**
1	変換器モデル	3線式変換器 *各種プローブに対応		A																				
2	変換器取り付けタイプ	壁取付・プローブ直結 *XMP10プローブのみ対応			W																			
		壁取付・ケーブル付きリモートプローブ			C																			
		ダクト挿入型 *XMP10プローブのみ対応			D																			
		壁取付・ケーブル付きリモートプローブ+ダクト取付キット			K																			
3	ディスプレイ	あり				A																		
		なし				B																		
5	アナログ出力	Modbus RTU						M																
		BACnet MS/TP						B																
		4 … 20 mA						C																
		4 … 20 mA Modbus RTU付き						D																
		4 … 20 mA BACnet MS/TP付き						E																
		0 … 10 V						F																
		0 … 10 V Modbus RTU付き						G																
		0 … 10 V BACnet MS/TP付き						H																
		0 … 5 V						J																
6	付属プローブA	プローブなし (またはプローブは別途用意)							0															
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (ステンレス)						A															
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (プラスチック)						B															
		温度のみ	XMP10 (ステンレス)						C															
		温度のみ	XMP10 (プラスチック)						D															
		温度のみ	TMP115 3mケーブル付き (5点校正)						E															
		CO2 (ppm)	GMP252 (0…10,000ppm)						1															
		CO2 (%)	GMP251 (0…20%)						2															
		露点	DMT143						3															
7	付属プローブB	プローブB不要								0														
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (ステンレス)							1														
		湿度+温度	XMP10 精度±1.5%RH (プラスチック)							2														
		温度のみ	XMP10 (ステンレス)							3														
		温度のみ	XMP10 (プラスチック)							4														
		温度のみ	TMP115 3mケーブル付き (5点校正)							5														
9	リレー出力・デジタル入力	なし										0												
		リレー出力 デジタル入力付き										1												
10	アナログ出力およびディスプレイパラメータ Ch1-Ch3	アナログ出力またはディスプレイなし											0	0	0									
11		プローブA	相対湿度(RH): 0…100%RH										A	A	A									
12			露点(Td): -20…+80°C										B	B	B									
			露点霜点(Tdf): -20…+80°C										C	C	C									
			湿球温度(Tw): 0…+80°C										D	D	D									
			エンタルピー(h): -40…1500 kJ/kg										E	E	E									
			絶対湿度(a): 0…300 g/m3										F	F	F									
			混合比(x): 0…500 g/kg d.a.										G	G	G									
			温度(T): 0…+50°C										K	K	K									
			温度(T): -40…+60°C										L	L	L									
			温度(T): -90…+30°C										M	M	M									
			CO2 0…2000 ppm										P	P	P									
			CO2 0…5000 ppm										Q	Q	Q									
			CO2 0…20%										R	R	R									
		プローブB	相対湿度(RH): 0…100%RH										1	1	1									
			露点(Td): -20…+80°C										2	2	2									
			露点霜点(Tdf): -20…+80°C										3	3	3									
			湿球温度(Tw): 0…+80°C										4	4	4									
			温度(T): -40…+60°C										5	5	5									
			温度(T): -90…+30°C										6	6	6									
			温度(T): 0…+50°C										7	7	7									
		特別設定 (プローブ・パラメータ・レンジを指定)											X	X	X									
			Ch1 プローブ: パラメータ: レンジ:																					
			Ch2 プローブ: パラメータ: レンジ:																					
			Ch3 プローブ: パラメータ: レンジ:																					
13	ディスプレイパラメータ Ch4 ※表示のみ、アナログ出力なし	なし														0								
		プローブA	相対湿度(RH):													A								
			露点(Td):													B								
			露点霜点(Tdf):													C								
			湿球温度(Tw):													D								
			エンタルピー(h):													E								
			絶対湿度(a):													F								
			混合比(x):													G								
			温度(T):													K								
			CO2													L								
		プローブB	相対湿度(RH):													1								
			露点(Td):													2								
			露点霜点(Tdf):													3								
			湿球温度(Tw):													4								
			温度(T):													5								
		特別設定 (プローブ・パラメータを指定)														X								
			Ch4 プローブ: パラメータ:																					
14	ケーブルブッシングオプション	ブッシングなし															0							
		ケーブルグランド															1							
		コンジットフィッティング NPT 1/2インチ															2							
		サニタリーケーブルグランド															3							
		M12コネクタ(ケーブルグランドなし)															4							
15	プローブ接続ケーブル	ケーブルなし	なし															0						
		ケーブル1本	1x 1.2 m ケーブル M8-4M - M8-4F															A						
			1x 3 m ケーブル M8-4M - M8-4F															C						
			1x 5 m ケーブル M8-4M - M8-4F															E						
			1x 10 m ケーブル M8-4M - M8-4F															G						
			1x 20 m ケーブル M8-4M - M8-4F															J						
			1x 3 m フラットケーブル M8-4M - M8-4F															T						
		ケーブル2本	2x 1.2 m ケーブル M8-4M - M8-4F															B						
			2x 3 m ケーブル M8-4M - M8-4F															D						
			2x 5 m ケーブル M8-4M - M8-4F															F						
			2x 10 m ケーブル M8-4M - M8-4F															H						
			2x 20 m ケーブル M8-4M - M8-4F															K						
			2x 3 m フラットケーブル M8-4M - M8-4F															U						
		ケーブル2種類各1本	2x 1.2 m (M8+M12) ケーブル, M8(4M)-M8(4F) & M8(4M)-M12(F)															M						
		項目6でCO2プローブ([1]or[2])を選択時のみ選択可	1x 1.2 m ケーブル M8-4M - M12-F															L						
			1x 3 m フラットケーブル M8-4M - M12-F															V						
16	アクセサリ	なし																	0					
		取り付けプレート																	1					
		Origo用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	2					
		DINレールブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	3					
		XMP10用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	4					
		OrigoおよびXMP10用マグネットブラケット *項目2で[D:ダクト挿入型]選択時には選択不可																	5					
		XMP10用壁掛けブラケット (金属)																	6					
17	校正証明書およびガイド	英文校正証明書																		1				
		英文校正証明書およびクイックガイド																		2				